

Parquets vitrificados,  
suelos plásticos

Olor suave



No influye en los  
vitrificadores de  
parquets<sup>(1)</sup>



2 usos:

1 Decapante de  
metalizantes y  
autoabrillantadores

2 Desengrasante y  
limpiador potente



# Limpiador Hiperactivo



## UTILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN

- El **Limpiador Hiperactivo** Blanchon, gracias a sus tensioactivos seleccionados, junto con compuestos orgánicos y alcoholes pesados, elimina radicalmente el Renovador Blanchon y todo tipo de autoabrillantadores, incluso antiguos y de gran espesor.
- Sus agentes secuestrantes (antical) conservan su eficacia, incluso en agua dura.
- El **Limpiador Hiperactivo** Blanchon es también un potente desengrasante que permite eliminar un gran número de suciedad grasa.
- El **Limpiador Hiperactivo** Blanchon es un líquido rosa, con un suave olor, que se disuelve en el agua.

## SOPORTES

- Limpieza antes de metalización

### Parquets

- El **Limpiador Hiperactivo** sólo se emplea sobre parquets vitrificados.

### Suelos plásticos

- Decapado de autoabrillantadores sobre suelos plásticos.

### Suelos duros

- Limpieza de azulejos, embaldosados, mármoles, revestimientos de suelos epoxídicos o de poliuretano...

El **Limpiador Hiperactivo** no forma espuma y puede utilizarse a mano o a máquina.

## PUESTA EN PRÁCTICA Y APLICACIÓN

- Diluir el **Limpiador Hiperactivo** a razón de 1 volumen de producto por 10 L de agua (caliente, de preferencia). Utilizar únicamente en zonas bien ventiladas.

Importante: en parquets previamente barnizados cuya madera puede ser muy higroscópica (haya...), realizar una prueba previa.

- Extender la solución por el suelo con una bayeta\* o rellenar el depósito del monocepillo.
- Cepillar con un monocepillo provisto de un disco negro o verde grueso o utilizar un cepillo de barrendero.
- Recoger la suciedad.
- Aclarar con agua limpia\*.
- No mezclar nunca con otros productos.

Nota:

- Una vez realizado el decapado, la suciedad debe eliminarse rápidamente mediante aspiración o limpieza con rasqueta y, a continuación, con fregona (Faubert).
- Se recomienda realizar un primer aclarado con agua y vinagre blanco para neutralizar la alcalinidad del producto\*.

\*Un parquet no debe nunca estar mojado; utilizar únicamente material que no gotee y perfectamente escurrido.

### Limpieza de los utensilios

- Inmediatamente después del uso, con agua.
- Volver a tapar cuidadosamente tras el uso. No tirar los residuos por el desagüe.

- 1 L de **Limpiador Hiperactivo** = 11 L de solución = 500 m<sup>2</sup> aprox.

<sup>(1)</sup>no dejar que el Agente de Limpieza Sobreactivado permanezca sobre los vitrificadores de parquets en fase acuosa

**Blanchon**

# Limpiador Hiperactivo

## DATOS TÉCNICOS

UTILIZACIÓN	Decapante sobreactivado para todo tipo de autoabrilantadores y metalizaciones
TIPO DE TENSIOACTIVOS	Tensioactivos aniónicos y no iónicos
DENSIDAD	1 (a 20 °C, según NF T 30020)
FLUIDEZ	30 segundos (CA 2,5, a 20 °C)
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) correspondiente (disponible en <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
pH CONCENTRADO	12
pH DILUIDO	[1 por 10]: 10
AROMA	Olor suave
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN TABER	Sin observaciones
RESISTENCIA A LOS GOLPES	Sin observaciones
RESISTENCIA A LA RAYADURA	Sin observaciones
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Sin observaciones
HIDROTERMIA SUPERFICIAL	Sin observaciones
CONSERVACIÓN	Guardar protegido de la congelación (prestar atención con el almacenaje en vehículos)

## PRECAUCIONES DE USO

- Porte de guantes y de gafas recomendado.
- En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua limpia y consultar con un médico.
- Evitar el contacto del Limpiador Hiperactivo Blanchon con lejía.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No tirar los residuos por el desagüe.

Ficha Técnica difundida por el Servicio de Documentación el 01.06.2012, validada por el Servicio Técnico y la Dirección Comercial el 01.06.2012.

Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia.

La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo.

En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos.

Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.

Respeto  
del hombre y del  
medio ambiente



[www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

28 rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE  
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18  
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON S.A. - Est. 1832 - A stock company with a board of directors and a supervisory board, with a registered capital of € 4 258 258  
390 112 886 RCS LYON - APE 2030 Z - E-mail: [info.uk@blanchon.com](mailto:info.uk@blanchon.com)  
Internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)