



DEROX 320

Solución ácida multiusos: limpiador de embaldosado, hormigón y metales.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Diluir el producto en 50% de agua.
2. **Materiales de aplicación:** Pulverizador, cepillo, rodillo, brocha. Se puede utilizar en el baño para limpiar los metales.
3. **Modo operativo:** Aplicar DEROX 320 sobre la superficie, después dejar actuar. Aclarar eficazmente la superficie con agua a presión o surtidor.
4. **Tiempo de aplicación:** De 5 minutos a 20 minutos.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** 150 a 300g/ m² tras la dilución.

Características fisicoquímicas

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ▪ Líquido superconcentrado, ligeramente colorado | ▪ pH : 1 |
| ▪ Punto de inflamación: No inflamable | ▪ Sensible al hielo, pero reversible |
| ▪ Densidad de 1.2 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C | ▪ Transparente |

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** No aplicar DEROX 320 sobre materiales calizos.
2. **Protección de personas:** Este producto es una mezcla de ácidos minerales. Es corrosivo en contacto con la epidermis y puede provocar quemaduras graves. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con agua. Llevar guantes y gafas protectoras.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 25 kg, plataforma de 24 x 25 kg
- En 6 kg, paquete de 4 x 6 kg
- En 1,2 kg, paquete de 20 unidades

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Limpieza de lechadas de cemento sobre embaldosado, ladrillos de embaldosado, gres cerámico... Desengrasante para limpieza de suelos de hormigón previo a la pintura o la renovación (áreas de estación de servicio, pavimentos de autobloqueo, suelos industriales). Desoxidante ácido para acero galvanizado, aluminio, cinc... previo a la pintura.

Ventajas del producto

- Rápido y muy eficaz
- Muy polivalente
- Concentrado
- Olor suave



Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Actualización : julio 2014