



SCALP NDS 72

Neutralizante de superficies y tratamiento de eflorescencias.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Producto listo para usar.
2. **Materiales de aplicación:** Rodillo, pulverizador.
3. **Modo operativo:** Extender el producto de forma homogénea y después aplicarlo sobre la superficie que hay que tratar hasta el rechazo total. Repetir la operación tantas veces como sea necesario. No aclarar.
4. **Tiempo de aplicación:** Se trata de una solución de impregnación.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** Según la porosidad de la superficie.

Características fisicoquímicas

▪ Producto acuoso con forma de líquido	▪ pH: 1
▪ Incoloro	▪ No sensible al hielo
▪ Densidad de 1.02 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: no inflamable

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** No aplicar el producto sobre el acero, el cinc, el galva...
2. **Protección de personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse con agua.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 kg, plataforma de 24 x 20 kg
- En 5 kg, paquete de 4 x 5 kg

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Este producto está destinado a la neutralización de superficies limpias o desoxidadas con productos alcalinos. Solución ácida de impregnación que permite la eliminación radical de sales blanquecinas sobre todas las superficies.

Ventajas del producto

- Eficaz
- No mancha
- No esmerila el vidrio
- Ideal para el acabado de fachadas manchadas por las eflorescencias u otras sales



Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D