



SCALP NON-SLIDE

Tratamiento antideslizante para superficies minerales deslizantes.

Consejos prácticos de utilización

Materiales de aplicación: Pulverizador, esponja.

Preparación del soporte: Aplicar el producto sobre una superficie limpia, sin polvo, seca y sin restos de grasa. Atención! El tratamiento puede matizar y alterar sensiblemente el aspecto natural del soporte, se aconseja realizar una aplicación de prueba.

Como aplicar: Verter o proyectar el producto SCALP NON-SLIDE sobre la superficie a tratar y a continuación extenderlo uniformemente con una esponja. Dejar actuar de 30 minutos a varias horas en función del tipo de soporte. Transcurrido el tiempo adecuado, enjuagar cuidadosamente con agua. Si el resultado no ha sido satisfactorio repetir la operación.

Tiempo de aplicación: de 30 minutos a varias horas en función del tipo de soporte

Temperatura de aplicación: De 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.

Rendimiento: alrededor de 100g/m² según los materiales y su porosidad.

Características fisicoquímicas

▪ Producto a base de sales de fluoruro	▪ pH : 1
▪ Líquido transparente incoloro	▪ Sensible a las heladas pero es reversible
▪ Masa volumétrica 1.05 +/-0,03 g/cm ³ a 20°C	▪ Requiere un ligero enjuague húmedo

Precauciones de aplicación

- 1. Protección de los soportes:** Proteger las superficies que no deban ser tratadas.
- 2. Protección de las personas:** Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes de látex. Utilizar mascarilla de polvo para evitar respirar los vapores. Si se aplica por proyección, utilizar gafas y ropa de protección.

Limpieza de herramientas

Limpiar con agua, la herramienta y utensilios utilizados, inmediatamente después de terminar.

Presentación, almacenaje:

Spray de 500 ml

Almacenar en lugar seco a una temperatura entre 5° y 30°C. Conservación: 24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase de origen sin abrir.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALP NON-SLIDE se utiliza para el tratamiento de superficies deslizantes, como bañeras, suelos de baldosas, zonas peatonales...Es eficaz tanto en interior como en exterior sobre cualquier soporte silíceo: piedra natural, hormigón, caliza. SCALP NON-SLIDE es un producto de tratamiento inicial (preventivo) y el tratamiento debe renovarse en cuanto se aprecia que una zona vuelve ser deslizante.

Ventajas del producto

- En Spray: aplicación muy fácil
- No inflamable
- Tiene un efecto de larga duración.
- Universal: interior y exterior



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D