



SCALP RENOV'EXPRESS

Limpiador de superficies en las que hay manchas provocadas por problemas relacionados con la humedad

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** SCALP RENOV'EXPRESS es un producto listo para usar.
2. **Materiales de aplicación:** producto de pulverización
3. **Modo operativo:** Extender SCALP RENOV'EXPRESS de forma homogénea, después aplicar de abajo arriba sobre la fachada que hay que tratar. Dejar actuar 20 minutos, después aclarar de manera eficaz la superficie con agua.
4. **Tiempo de aplicación:** Alrededor de 20 minutos según los grados de polución.
5. **Temperatura de aplicación:** de 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** aproximadamente de 6 a 7 m2 por pulverizador.

Características fisicoquímicas

▪ Producto acuoso a base de hipoclorito de sodio	▪ pH: > 13
▪ Líquido amarillento	▪ Sensible al hielo
▪ Densidad de 1.16 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: ninguno

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** proteger el cinc, el aluminio, el galva, el cobre, la vegetación cercana.
2. **Protección de personas:** Protegerse de forma adecuada y eficaz, evitar el contacto con la piel y los ojos. Lavarse inmediatamente y con agua abundante en caso de contacto. No respirar los vapores ni mezclar con los ácidos. No verter el producto ni sus desechos en los ríos.
3. **Los envases usados :** Deben ser vaciados completamente. Después de lavarlos con un detergente adecuado pueden ser reutilizados. El producto no utilizado debe ser eliminado por incineración en un centro especializado. El envase puede ser eliminado como deshecho no peligroso bajo responsabilidad del profesional de desechos. No tirar el producto en alcantarillas ni en cursos de agua. En caso de ingestión no provocar el vómito y consultar inmediatamente un médico y mostrarle el envase o etiqueta. Contactar con el centro de toxicología más próximo. Fecha de caducidad : 2 años después de la fabricación. PRODUCTO RESERVADO A UN USO PROFESIONAL. Ficha de datos de seguridad disponible para los profesionales bajo demanda.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

Almacenar el producto protegido de la intemperie y los rayos directos del sol.

- Pulverizador 420 ml

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALP RENOV'EXPRESS es un renovador de eficacia inmediata y radical para limpiar manchas derivadas de la humedad y de la suciedad orgánica; cocinas, baños, embaldosado, juntas, suelos y muros.

Ventajas del producto

- Eficacia inmediata
- Gran facilidad de aplicación
- Producto superpotente
- Pulverizable



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D



SCALP RENOV'EXPRESS

Produto para limpar manchas causadas pela humidade.

Conselhos práticos de utilização

Diluição: SCALP RENOV'EXPRESS é um produto pronto a usar.

Ferramentas: Pulverizador

Método: Espalhe uniformemente SCALP RENOV'EXPRESS em seguida, aplicar de baixo para cima sobre a fachada a ser tratada. Deixe atuar por 20 minutos, depois enxaguar de maneira eficaz a superfície com água a pressão de baixo para cima.

Tempo de aplicação: Cerca de 20 minutos, dependendo do grau de poluição.

Aplicação de temperatura: de 5°C a 30°C. Com temperaturas extremas, a sua eficácia é reduzida.

Rendimento: aproximadamente 6 a 7 m² pelo pulverizador.

Propriedades físico-químicas

- | | |
|---|-------------------------------|
| ▪ Produto aquoso à base de hipoclorito de sódio | ▪ pH: > 13 |
| ▪ Líquido amarelado | ▪ Sensível ao gelo |
| ▪ Densidade: 1,05 gr/cm ³ | ▪ Ponto de inflamação: nenhum |

Precauções de aplicação:

Proteção de superfícies: Proteja o zinco, alumínio, materiais galvanizados, cobre, vegetação circundante.

Proteção do pessoal: Proteja-se adequadamente e de forma eficaz, evitar o contacto com a pele e olhos. Lavar imediatamente com água abundante em caso de contato. Não respirar os vapores ou misturar com ácidos. Não despejar o produto ou os seus resíduos em rios. Precauciones de aplicación.

Ferramentas de limpeza

As ferramentas devem ser limpas com água imediatamente após o uso.

Embalagem e armazenamento

Armazene o produto protegido das intempéries e da luz solar direta.

- Pulverizador 420 ml

NOTA IMPORTANTE: As informações aqui fornecidas baseiam-se na nossa experiência e no nosso conhecimento. Não podemos, todavia, garantir resultados certos em todas as situações; em casos particulares é aconselhável consultar um dos nossos técnicos. As indicações das quantidades são valores médios indicativos, que em casos específicos podem variar.

Que tipo de aplicações?

SCALP RENOV' EXPRESS é um produto que remove de forma eficaz as manchas derivadas da humidade.

SCALP RENOV'EXPRESS aplica-se sobre todas as superfícies orgânicas: cozinhas, casas de banho, placas, pisos e paredes.

Vantagens do produto

- Eficácia imediata
- Muito fácil de aplicar
- Produto superpotente
- Pulverizado



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Actualización : julio 2014