Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II - España



IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA 1. SOCIEDAD O EMPRESA

Identificación de la sustancia o del preparado

Nombre del producto o Nombre comercial:

SikaCeram 540, Comp.B

Uso de la sustancia o preparado : Producto químico para la construcción e industria

Identificación de la sociedad o empresa

Fabricante/Distribuidor : Sika S.A.

Carretera de Fuencarral, 72 Pol

28108 Alcobendas (Madrid)

España

Núm. de Teléfono : 91 662 18 18 Número de Fax : 91 662 19 38 : EHS@es.sika.com

Dirección de e-mail de la persona

responsable de esta FDS

Teléfono de emergencia : 91 662 18 18

Durante el horario normal de trabajo

: Nocivo por contacto con la piel. Provoca quemaduras. Posibilidad de sensibilización

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 2.

El preparado está clasificado como peligroso según la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.

Clasificación : Xn; R21

C; R34 R43

Peligros para la salud

humana

en contacto con la piel.

Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Familia química/ Características

: Poliamina modificada

| Nombre del ingrediente | Número CAS | % | Número CE | Clasificación | |
|--|------------|-------|-----------|------------------------------------|---------|
| 3,6-diazaoctano-1,8-diamina | 112-24-3 | 10-25 | 203-950-6 | Xn; R21 C; R34 R43 R52/53 | [1] |
| 1,5-diamino-3-azopentano | 111-40-0 | 5-10 | 203-865-4 | Xn; R21/22 C; R34 R43 | [1] [2] |
| 2,2'-iminodietanol | 111-42-2 | 3-5 | 203-868-0 | Xn; R22, R48/22 Xi; R41, R38 | [1] [2] |
| Véase la sección 16 para el texto completo de las frases R mencionadas | | | | | |

- [1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
- [2] Sustancia con límites de exposición profesionales

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

echa de emisión : 14.02.2008. **MSDS no.** : 41296 1/6

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

4. PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios

Inhalación

: Obtenga atención médica inmediatamente. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma.

Ingestión

: Obtenga atención médica inmediatamente. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. Asegure una buena circulación de aire.

Contacto con la piel

: Obtenga atención médica inmediatamente. Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico.

Contacto con los ojos

: Obtenga atención médica inmediatamente. Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico.

Notas para el médico

: En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.

Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Apropiado(s)

combustión

No apropiado(s)

Peligros de exposición especiales

Productos peligrosos de la

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

: No se conoce ninguno.

: La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.

: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:

óxidos de carbono óxido de nitrógeno

: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Precauciones personales

: No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8).

Precauciones ambientales

: Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

Gran derrame

: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver sección 13).

Derrame pequeño

: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de eliminación de desechos apropiado.

Fecha de emisión : 14.02.2008. MSDS no. : 41296 2/6

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8). Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. No introducir en ojos en la piel o en la ropa. No respire los vapores o nieblas. Si durante su uso normal el material presenta un peligro respiratorio, utilícese únicamente en condiciones de ventilación adecuada o equipado con un respirador adecuado. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen resíduos del producto y pueden ser peligrosos.

Almacenamiento

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Materiales de embalaje

Recomendado: Utilizar el contenedor original.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Valores límite de la exposición

| Nombre del ingrediente | <u>Límites de exposición laboral</u> | | |
|--------------------------|---|--|--|
| 1,5-diamino-3-azopentano | INSHT (España, 1/2007). Piel | | |
| · · | VLA-ED: 4.3 mg/m³ 8 hora(s). | | |
| | VLA-ED: 1 ppm 8 hora(s). | | |
| 2,2'-iminodietanol | INSHT (España, 1/2006). Piel | | |
| | VLA-ED: 2 mg/m³, 0 veces por turno, 8 hora(s). | | |
| | VLA-ED: 0.46 ppm, 0 veces por turno, 8 hora(s). | | |

Procedimientos recomendados de control

: Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia al Estándar europeo EN 689 por métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos y la guía nacional de documentos por métodos para la determinación de substancias peligrosas.

Controles de la exposición profesional

: Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.

Medidas higiénicas

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas.

Protección respiratoria

: Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

Protección de las manos

: Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Recomendado: Guantes de goma de butilo/nitrilo.

Protección de los ojos

: Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos.

echa de emisión : 14.02.2008. MSDS no. : 41296 3/6

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Protección cutánea

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Recomendado: Protección preventiva de la piel con pomada protectora.

Control de la exposición medioambiental

Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información general

Apariencia

Forma : Líquido.
Color : Verde.
Olor : Como amina.

Información importante en relación con la seguridad, higiene y medio ambiente

pH : 10 a 12

Temperatura de inflamabilidad

: Vaso cerrado: No aplicable.

Densidad : ~0.9 g/cm³ [20°C (68°F)]

Solubilidad : Insoluble en los siguientes materiales: agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad : El producto es estable. Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no

ocurrirá una polimerización peligrosa.

Condiciones que deben

evitarse

: Ningún dato específico.

Materias que deben evitarse

: Ningún dato específico.

Productos de

descomposición peligrosos

 En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos agudos potenciales para la salud

Inhalación : Puede liberar gas, vapor o polvo muy irritantes o corrosivos para el sistema

respiratorio. Puede causar irritación

Ingestión : Puede causar quemaduras en la boca, en la garganta y en el estómago.

Contacto con la piel : Corrosivo para la piel. Provoca quemaduras. Nocivo por contacto con la piel.

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Contacto con los ojos : Corrosivo para los ojos. Provoca quemaduras.

Efectos crónicos : Una vez producida la sensibilización, podría observarse una reacción alérgica grave

al exponerse posteriormente a niveles muy bajos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Efectos Ambientales : Evite el contacto del material derramado y la fuga con la tierra y cursos de agua. No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus

recipientes con todas las precauciones posibles.

Fecha de emisión : 14.02.2008. MSDS no. : 41296 4/6

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación

Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Elimine del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para su eliminación. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

Empaquetado

: Envases/embalajes totalmente vacios pueden destinarse a reciclaje.

Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma

forma que la sustancia contenida.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Reglamento internacional de transporte

<u>ADR</u>

: UN2735

Ciasificación ADR : 8
Código de clasificación : C7
Grupo de embalaje : III

Nombre y descripción : Aminas, líquidas, corrosivas, n.e.p.

Etiqueta N° : 8

<u>IMDG</u>

UN number : UN2735

IMDG Class : 8
Packing group : III

Proper shipping name: Amines, liquid, corrosives, n.o.s.

Emergency schedules

(EmS)

: F-A, S-B

Marine pollutant : No. Label no. : 8

<u>IATA</u>

UN number : UN2735 IATA Class : 8

Packing group : III

Proper shipping name: Amines, liquid, corrosives, n.o.s.

Label no. : 8

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamento de la UE

La clasificación y el etiquetado se han determinado según las Directivas de la UE 67/548/CEE y 1999/45/CE (incluidas las enmiendas) y tienen en cuenta el uso previsto del producto.

Símbolo o símbolos de : C

peligro Corrosivo

Contiene : 3,6-diazaoctano-1,8-diamina

1,5-diamino-3-azopentano

Frases de riesgo : R21- Nocivo en contacto con la piel.

R34- Provoca quemaduras.

R43- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Fecha de emisión : 14.02.2008. MSDS no. : 41296 5/6

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Frases de seguridad

: S26- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con

agua y acúdase a un médico.

S36/37/39- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la

cara.

S45- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es

posible, muéstresele la etiqueta).

Contenido de COV (EU)

: VOC (w/w): 0%

16. OTRA INFORMACIÓN

Texto íntegro de las clasificaciones a las que se hace referencia en las secciones 2 y 3 : R21- Nocivo en contacto con la piel.

R22- Nocivo por ingestión.

R21/22- Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

R48/22- Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición

prolongada por ingestión. R34- Provoca quemaduras.

R41- Riesgo de lesiones oculares graves.

R38- Irrita la piel.

R43- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R52/53- Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos

negativos en el medio ambiente acuático.

Texto íntegro de las clasificaciones a las que se hace referencia en las secciones 2 y 3 : C - Corrosivo Xn - Nocivo Xi - Irritante

Historial

Fecha de impresión : 14.02.2008. Fecha de emisión : 14.02.2008.

Fecha de la emisión

anterior

: No hay validación anterior.

✓ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Aviso al lector

La informacion contenida en este ficha de datos de seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicacion. Quedan excluidas todas las garantias. Se aplicaran nuestras condiciones generales de venta en vigor. Por favor, consulte la Hoja Técnica antes de su uso y procesamiento.

Fecha de emisión : **14.02.2008**. MSDS no. : 41296 **6/6**