

Información técnica

Vescom primer/aislante

2005

aplicación

El primer/aislante es una sustancia de impregnación para superficies que absorben la humedad como el cartón-yeso, estucado azul, etc. La sustancia de impregnación une el tejido y reduce el efecto absorbente de la superficie. El primer/aislante se debe aplicar como agente de impregnación para pegar y enlucir la superficie. Al mismo tiempo, sirve para quitar fácilmente el revestimiento anterior de una superficie impregnada con primer/aislante.

propiedades específicas

Tipo de adhesivo	: adhesivo de dispersión con base de homopolímero
Viscosidad Brookfield	: 20 mPa.s (HAT; eje 1; 100 r.p.m.; 20 °C)
Contenido de materia seca	: 17,0%
pH	: 4,0
Color	: blanco

colocación

La superficie debe estar limpia y seca y ser firme y plana.

El primer/aislante está listo para su uso y se puede aplicar fácilmente (después de agitar y revolver bien) con un rodillo o una brocha.

Consumo	: diluido: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$, no diluido: $\pm 7 \text{ m}^2/\text{l}$
Tiempo de secado	: 4 a 5 horas, dependiendo de la superficie y la temperatura de la estancia
Temperatura	: colocarlo a más de 5 °C

limpieza

El primer/aislante se puede limpiar fácilmente con agua antes de que se seque.

embalaje

Jerrycan de 10 l

almacenamiento y conservación

Guarde el primer/aislante en un envase cerrado protegido de las heladas, preferiblemente a temperatura ambiente.

El producto tiene una vida útil de 6 meses.