



FICHA TECNICA REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM DE 350GR/M2

REFERENCIAS: Albert, Belton, Detroit, Hanka, Holt, Indian, Karun, Melvin, Mirabel, Nero, Ninoy, Orient, Pleso, Powell, Sagara, Sagra, Seneca, Spring, Tempe, Tessera y Vigo.

Compuesto por un soporte de algodón de 50gr y polivinilo plastificante de 300 grs impreso a base de tintas al agua, con un grueso total de 0,55 mm (56% de PVC, 22,5% de plastificante y 21,5% de Vescom®), ancho de rollo de 1,3 m.

Con tratamiento Bio-Pruf™ (certificado) para resistir a las bacterias y acabado final finish que nos permite limpiarlo.

Certificado fuego B S1 D0 (M1).

Certificado al respeto del medioambiente ISO 14001

Certificado ISO 9001 a la calidad.

Valores mecánicos*:

Peso (g/m²) Total 350

Tela 50

Capa de vinilo 300

Grosor (mm) aprox. 0,55

Longitud rollo (m¹) 50

Adhesivo

Recomendado

Vescom

2000

Inalterabilidad

Muy buena (7), según ISO 105 B-02

(1 = muy mala, 8 = excelente)

Resistencia a los productos químicos

Los revestimientos murales de vinilo son resistentes a numerosos tipos de productos químicos para el hogar, excepto los productos químicos agresivos muy concentrados.

**Informes Ignífugos**

Europa: Informe del instituto Efectis (antes TNO Bouw, Centrum voor Brandveiligheid) en Rijswijk (Países Bajos).

Colocación

Según las instrucciones del fabricante.

Adhesivo

Utilícese únicamente adhesivo Vescom.

Mantenimiento

Limpiar con un paño húmedo y jabón neutro, si es necesario, con un cepillo y Vescom Cleaner.

Hay consejos de limpieza disponibles para consultar.