



BARNIZ MADERA DE INTERIORES

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

XYLAZEL BARNIZ MADERA DE INTERIORES es un Barniz tinte de dispersión acuosa de polímero acrílico autorreticulante, duro y resistente a los productos químicos.

Garantía de Calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Características

- Disponible en incoloro y 6 colores: Haya Natural, Pino Oregón, Roble Actual, Nogal Rústico, Cerezo Castellano y Teca Africana.
- Gran transparencia y nivelación.
- Acabado brillante y satinado.
- Duro y resistente a los productos químicos.
- Gran adherencia sobre madera desnuda y superficies barnizada.
- Seca rápidamente en menos de 30 minutos. Segunda mano después de 1 hora.
- Fácil aplicación con brocha, pistola o rodillo de pelo corto.
- Débil olor que desaparece cuando seca.

Campos de aplicación

Para el cuidado y la decoración de muebles y maderas en interior.

Gama de Productos

XYLAZEL BARNIZ MADERA DE INTERIORES se presenta en los siguiente acabados:
Acabado brillante - colores e incoloro -
Acabado satinado - Solo incoloro -
Todos los colores son mezclables entre sí, con lo que se puede obtener una amplísima gama de acabados.

Tonos de Color

XYLAZEL BARNIZ MADERA DE INTERIORES se presenta en incoloro y 6 tonos de color: Haya Natural, Pino Oregón, Cerezo Castellano, Teca Africana, Roble Actual y Nogal Rústico.

Tamaños de Envases

750mL

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C

1.03 ± 0.02 g/mL

Secado

Secado de la superficie en condiciones normales en menos de 30 minutos.

Repintado: 1 hora

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando.

Proteger la madera previamente contra hongos e insectos xilófagos (carcomas) con Xylazel Fondo.

Aplicar el producto sin diluir. Entre mano y mano, lijar suavemente y limpiar el polvo. El número de manos depende del acabado que se quiera obtener.

Rendimiento

Entre 15 y 23 m²/L por mano.

Aplicación

El producto puede ser aplicado a brocha, pincel, pistola y rodillo de pelo corto.

Limpieza de útiles

Agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación
No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

