



BARNIZ RESTAURADOR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Disolución incolora de copolímero uretano-acrilato de 1 componente para la renovación de suelos, tarima y otras maderas barnizadas.

Garantía de Calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Características

- Incoloro.
- Gran transparencia.
- Acabado brillante.
- Duro y resistente a los productos químicos.
- No amarillea.
- Seca rápidamente en menos de 10 minutos.
- Fácil aplicación con un paño.
- Sin olor.
- Muy fácil de utilizar.

Campos de aplicación

Para la renovación rápida de barnices localmente desgastados o rayados por el uso.

Tonos de Color

XYLAZEL BARNIZ RESTAURADOR es Incoloro, Brillante y muy transparente.

Tamaño de envases

500 mL

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C:

1.02 ± 0.02 g/mL

Secado:

Seca al tacto en 10 minutos. Para pisar 1 hora.

3. MODO DE EMPLEO

Aplicación.

Agitar antes de usar.

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Aplicar una capa fina con un paño o esponja empapada en el producto.

Según el estado del barniz y el aspecto deseado, se puede repetir la operación cuando la primera mano haya secado.

No aplicar sobre maderas enceradas o sin barnizar.

Rendimiento

Entre 20 y 30 m²/L por mano.

Limpieza de útiles

Agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

