



## MASILLA PROYECTABLE DE ACABADO

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Masilla Proyectable de Acabado cuenta con las mismas funciones y propiedades que Masilla de Alisar. Esta formulación está ajustada para su empleo con máquina de proyectar. Acabados lisos y finos de gran calidad. Uso Interior.

#### Ventajas

- Uso interior.
- Proporciona un acabado liso y fino de gran blancura.
- Se obtiene una planimetría perfecta.
- Base perfecta para pintar: acabados lisos y de alta calidad.
- Aplicable sobre superficies de obra, pintura, yeso, escayola, pladur, fibra de vidrio.
- Aplicable en capa de espesor máximo de 1 mm.
- Fácil de trabajar, alisar y lijar.
- Puede repasarse pasados 20 minutos aproximadamente.
- Seca en 8 horas aproximadamente. Una vez seco puede lijarse y pintarse.

Color - Blanco

#### Tamaños de envases

Bolsas 20 kg

### 2. DATOS TÉCNICOS

**Proporciones de la mezcla:** 400ml de agua por cada kilo de polvo.

**Espesor de capa máximo:** 1 mm.

**Tiempo de secado:** 8 horas.

**Aspecto:** Polvo blanco

**pH:** 8.90 +/- 0.5

**Limpieza de útiles:** Agua

**Rendimiento:** 1.42 kg/m<sup>2</sup> mm

**Adherencia inicial sobre cemento:** >5 kg/cm<sup>2</sup>.

### 3. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y saneada, exenta de humedad y grasa. Para una mejor adherencia se recomienda fijar previamente las zonas de naturaleza pulverulenta con un fijador. Aplicar sobre superficies absorbentes y resistentes.

#### Preparación del producto

Mezclar 400 ml de agua por cada kilo de producto. Antes de aplicar, dejar reposar la mezcla unos minutos.

#### Aplicación

Cargar la máquina de proyectar y elegir la boquilla airless adecuada.

Una vez aplicada la mezcla se puede alisar con una llana o espátula ancha para un acabado impecable.

Se puede repasar pasados 20 minutos aproximadamente.

Una vez seco se lija la superficie y se puede pintar.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

#### Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

#### Almacenamiento y manipulación

Mantener el producto en su envase original. Cerrar bien el envase después de su uso. Almacenar el producto en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar.

No fumar, beber y comer en la zona de aplicación. Almacenar y manipular el producto y su envase según las leyes vigentes.

A la hora de usar el producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.

### 5. CALIDAD. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Masilla Proyectable de Acabado es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424  
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

