



MASILLA PROYECTABLE DE RENOVACION

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Masilla Proyectable de Renovación cuenta con las mismas funciones y propiedades que Masilla de Renovación. Esta formulación está ajustada para su empleo con máquina de proyectar. Alisa y renueva superficies con relieve e irregularidades. Idóneo para eliminar gotelé. Uso interior.

Ventajas

- Uso interior.
- Alisa y renueva defectos en superficies con cierta irregularidad, como cemento.
- Aplicable sobre superficies de obra, gotelé, yeso, escayola, fibra de vidrio, pintura.
- Excelente poder de relleno y cubrición.
- Aplicable en capa de espesor máximo de 2 mm.
- Aplicable con máquina de proyectar.
- Pasados 20 minutos aproximadamente puede repasarse la zona.
- Fácil de alisar y lijar.
- Seca a partir de 8 horas aproximadamente. Una vez seco puede alisarse con una llana, lijarse y pintarse.

Color - Blanco

Tamaños de envases

Bolsas 20 kg

2. DATOS TÉCNICOS

Proporciones de la mezcla: 400ml de agua por cada kilo de polvo.

Espesor de capa máximo: 2 mm

Tiempo de secado:

Soporte	Secado en profundidad
48 horas	Hormigón
48 horas	Gotelé
8 horas aprox.	Bloque prefabricado
24 horas	Ladrillo imprimado
24 horas	Ladrillo sin imprimir
24 horas	Fibra de vidrio
12 horas aprox.	Escayola
12 horas aprox.	Pintura

Aspecto: Polvo blanco

pH: 10.55 +/-0.5

Limpieza de útiles: Agua

Rendimiento: 1.42 kg/m² mm

Adherencia inicial sobre pintura, escayola y hormigón: >3 kg/cm².

3. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y saneada, exenta de humedad y grasa. Para una mejor adherencia se recomienda fijar previamente las zonas de naturaleza pulverulenta con un fijador. Aplicar sobre superficies absorbentes y resistentes.

Preparación del producto

Mezclar 400 ml de agua por cada kilo de producto. Antes de aplicar, dejar reposar la mezcla unos minutos.

Aplicación

Cargar la máquina de proyectar y elegir la boquilla airless adecuada.

Una vez aplicada la mezcla sobre la superficie que se quiera renovar, alisar con una llana o espátula ancha.

Se puede repasar pasados 20 minutos aproximadamente.

Una vez seco se puede lijar y pintar.

Para un acabado impecable, cubrir con Xylazel Masilla Proyectable de Acabado.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

Almacenamiento y manipulación

Mantener el producto en su envase original. Cerrar bien el envase después de su uso. Almacenar el producto en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar.

No fumar, beber y comer en la zona de aplicación. Almacenar y manipular el producto y su envase según las leyes vigentes.

A la hora de usar el producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.

5. CALIDAD. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Masilla Proyectable de Renovación es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

