



## MASILLA DE RENOVACIÓN EN PASTA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Masilla de Renovación en pasta es el producto adecuado para alisar y renovar defectos e irregularidades en superficies con cierta irregularidad, como cemento o yeso basto. Idóneo para alisar gotelé. Uso interior.

#### Ventajas

- Para renovar y alisar defectos en superficies con cierta irregularidad, como cemento o yeso basto.
- Para rellenar, tapar y alisar imperfecciones en superficies prefabricadas o paredes pintadas.
- Idóneo para eliminar gotelé.
- Acabados finos y listos para pintar.
- Aplicable sobre gotelé, cemento, yeso, superficies prefabricadas o paredes pintadas.
- Aplicable en capa gruesa.
- Magnífico poder de cubrición.
- Fácil de aplicar, alisar y lijar.
- Se puede repasar la zona antes de que la pasta seque.
- Seca pasadas 4 horas. Una vez seco puede lijarse y pintarse.

Color - Blanco

#### Tamaños de envases

Envases de plástico de 5 kg. y 25 kg.

### 2. DATOS TÉCNICOS

Tiempo de secado: 4 horas aproximadamente.

pH: 8.2 +/- 0.1

Rendimiento de la masilla: 1,45 kg/m<sup>2</sup> mm.

Adherencia inicial sobre escayola, pintura y hormigón: 0,4 MPa

Limpieza de útiles: Agua

### 3. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y saneada, exento de humedad, polvo y partículas. Para una mejor adherencia se recomienda fijar previamente las zonas de naturaleza pulverulenta con un fijador. Aplicar sobre superficies absorbentes y resistentes.

#### Preparación del producto

La Masilla de Renovación en Pasta está lista para su uso.

#### Aplicación

Para alisar, utilizar una espátula ancha y aplicar la masilla de abajo arriba, quitando la masilla sobrante. Una vez seca esta primera mano, lijar y dar otra mano, esta vez de izquierda a derecha, para un acabado impecable. Una vez seca la superficie, y si no hay imperfecciones, se puede lijar y pintar.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

#### Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

#### Almacenamiento y manipulación

Mantener el producto en su envase original. Cerrar bien el envase después de su uso. Almacenar el producto en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar.

No fumar, beber y comer en la zona de aplicación. Almacenar y manipular el producto y su envase según las leyes vigentes.

A la hora de usar el producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.

### 5. CALIDAD. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Masilla de Renovación en pasta es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424  
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

