



MASILLA DE ALISAR EN PASTA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Masilla de Alisar en pasta es el producto adecuado para alisar las superficies antes de pintar, consiguiendo unos acabados de excepcional lisura. Uso interior.

Ventajas

- La base perfecta para pintar
- Para conseguir unos acabados de excepcional lisura y los mejores resultados al pintar.
- Muy fino y extrablanco.
- Sobre superficies de yeso, escayola, pintura y gotelé.
- Aplicable en capa fina y espesor máximo de 2 mm.
- No descuelga.
- Fácil de aplicar, alisar y lijar.
- Seca pasadas 2 horas para una capa fina. Una vez seco puede lijarse y pintarse.
- Acabados extrafinos de excelente blancura.

Color - Blanco

Tamaños de envases

Envases de plástico de 5 kg. y 15 kg.

2. DATOS TÉCNICOS

Espesor de capa máximo: 2 mm.

Tiempo de secado: 2 horas.

pH: 8.2 +/- 0.1

Rendimiento de la masilla: 1.45 kg/m² mm.

Adherencia inicial sobre escayola, pintura y hormigón: 0,4 MPa.

Limpieza de útiles: Agua

3. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y saneada, libre de humedad y grasa. Para una mejor adherencia se recomienda fijar previamente las zonas de naturaleza pulverulenta con un fijador. Aplicar sobre superficies absorbentes y resistentes. Rellenar previamente las grietas más profundas con Masilla de Relleno.

Preparación del producto

La Masilla de Alisar en Pasta está lista para su uso.

Aplicación

Aplicar la pasta con una espátula ancha en sentido vertical. Quitar el material sobrante hasta conseguir una capa de espesor máximo de 2 mm. Aplicar en capas finas cubriendo todas las irregularidades.

Una vez seco, lijar y dar otra mano de masilla, esta vez de izquierda a derecha. Cuando la superficie esté seca y sin imperfecciones, se puede lijar y pintar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

Almacenamiento y manipulación

Mantener el producto en su envase original. Cerrar bien el envase después de su uso. Almacenar el producto en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar.

No fumar, beber y comer en la zona de aplicación. Almacenar y manipular el producto y su envase según las leyes vigentes.

A la hora de usar el producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.

5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Masilla de Alisar en pasta es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

