



## MASILLA ELÁSTICA CON FIBRA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Masilla Elástica con Fibra es el producto adecuado para rellenar grietas rebeldes y juntas anchas. Producto compuesto de fibra de vidrio. Uso interior y exterior. Base Agua.

#### Ventajas

- Uso interior y exterior.
- Para tratar grietas difíciles de reparar, debido a los pequeños movimientos que sufren por los cambios de temperatura o por la situación en zonas de carga.
- Su especial elasticidad hace que resista esos pequeños movimientos sin separarse del soporte.
- Puede aplicarse incluso para rellenar brechas en madera.
- Sobre superficies de yeso, escayola, cemento y madera.
- Se puede aplicar en fisuras de hasta 3 cm de ancho.
- Se puede alisar y lijar.
- Seca pasadas 24 horas. Una vez seco puede lijarse y pintarse.
- Producto compuesto de fibra de vidrio.

Color - Blanco

#### Tamaños de envases

Envases de plástico de 1 kg., 5 kg. y 15 kg.

### 2. DATOS TÉCNICOS

**Espesor de capa máximo:** 5 mm.

**Tiempo de secado:** 24 horas.

**pH:** 8.0+/-0.5

**Rendimiento:** Dependiendo del ancho de la fisura

Ancho	Rendimiento
1 cm	60 g/m lineal
2 cm	130 g/m lineal
3 cm	200 g/m lineal

**Adherencia por tracción directa y después de envejecimiento artificial**

**Escayola, cemento y madera:** >5 kg/cm<sup>2</sup>.

**Limpieza de útiles:** Agua

### 3. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y saneada, libre de humedad y polvo. Aumentar ligeramente la profundidad y ancho de la grieta. Para una mejor adherencia se recomienda fijar previamente las zonas de naturaleza pulverulenta con un fijador. Aplicar sobre superficies absorbentes y resistentes.

#### Preparación del producto

La Masilla Elástica con Fibra está lista para su uso.

#### Aplicación

En su aplicación, procurar utilizar una espátula ligeramente superior a la dimensión de la grieta que se quiera rellenar. Presionar con la espátula la pasta cubriendo la profundidad de la grieta al completo. Aplicar en capas sucesivas hasta su llenado total.

Una vez seco, 24 horas, se puede alisar y lijar.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

#### Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

#### Almacenamiento y manipulación

Mantener el producto en su envase original. Cerrar bien el envase después de su uso. Almacenar el producto en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar.

No fumar, beber y comer en la zona de aplicación. Almacenar y manipular el producto y su envase según las leyes vigentes.

A la hora de usar el producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.

### 5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Masilla Elástica con Fibra es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424  
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

