



## PASTA PROYECTABLE DE ACABADO

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Pasta Proyectable de Acabado es el producto adecuado para alisar superficies absorbentes obteniendo una planimetría perfecta. Sobre superficies de obra, pintura, yeso, escayola, pladur, fibra de vidrio. Uso interior.

#### Ventajas

- Uso interior.
- Para alisar superficies con relieve consiguiendo unos acabados lisos, impecables y listos para pintar.
- Acabados lisos y de alta calidad.
- Aplicable sobre superficies de obra, pintura, yeso, escayola, pladur, fibra de vidrio.
- Lista para su uso en máquina de proyectar. Sin necesidad de mezclas.
- Aplicable en capa de espesor máximo de 1 mm para pintura y 4 mm para escayola.
- Fácil de trabajar, alisar y lijar.
- Puede repasarse pasados 90 minutos aproximadamente.
- Seca a partir de 8 horas aproximadamente. Una vez seco puede lijarse y pintarse.

Color - Blanco

#### Tamaños de envases

Envase de plástico de 25 kg.

### 2. DATOS TÉCNICOS

**Espesor de capa máximo:** 1 mm. para pintura y 4 mm para escayola.

**Tiempo de secado:** 8 horas sobre pintura y 48 horas sobre escayola.

**Tiempo mínimo de espera para repasar:** 90 minutos.

**pH:** 9.25+/-0.1

**Rendimiento:** 1.45 kg/m<sup>2</sup> mm.

**Adherencia inicial sobre escayola, hormigón y pintura:** >3 kg/cm<sup>2</sup>.

**Limpieza de útiles:** Agua

### 3. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y saneada, exenta de humedad y grasa. Para una mejor adherencia se recomienda fijar previamente las zonas de naturaleza pulverulenta con un fijador. Aplicar sobre superficies absorbentes y resistentes.

#### Preparación del producto

La Pasta Proyectable de Acabado está lista para su uso.

#### Aplicación

Cargar la máquina de proyectar y elegir la boquilla airless adecuada.

Una vez aplicada la mezcla se puede alisar con una llana o espátula ancha para un acabado impecable.

Se puede repasar pasados 90 minutos aproximadamente.

Una vez seco se lija la superficie y se puede pintar.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

#### Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

#### Almacenamiento y manipulación

Mantener el producto en su envase original. Cerrar bien el envase después de su uso. Almacenar el producto en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar.

No fumar, beber y comer en la zona de aplicación. Almacenar y manipular el producto y su envase según las leyes vigentes.

A la hora de usar el producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.

### 5. CALIDAD. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Pasta Proyectable de Acabado es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424  
93 2412424

E-mail: [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

