



MASILLA STANDARD

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Masilla Standard en polvo es un producto polivalente, adecuado tanto para rellenar como para alisar grietas, golpes, huecos, brechas y marcas. Se utiliza en zonas de interior.

Ventajas

- Uso interior.
- Para rellenar: en capa gruesa, se utiliza para rellenar agujeros y grietas, o para cubrir superficies irregulares, como cemento y gotelé.
- El poder de relleno es suficiente para dejar lisas las paredes al gotelé.
- Para alisar: en capa fina, tiene un buen acabado liso y blanco, de modo que se puede utilizar como capa de acabado antes de pintar.
- Aplicable sobre superficies de cemento, yeso, madera o superficies pintadas.
- Aplicable en capa fina, máximo 1 mm.
- Docilidad de aplicación. Fácil de preparar, aplicar y lijar.
- Una vez seco puede lijarse y pintarse.
- Acabados lisos y finos.

Color - Blanco

Tamaños de envases

Caja de 1 kg
Bolsas de 5 y 15 kg.

2. DATOS TÉCNICOS

Proporciones de la mezcla: 400ml de agua por cada kilo de polvo.

Tiempo de trabajo de la mezcla: 8 horas aproximadamente.

Espesor de capa máximo: 1 mm.

Tiempo de secado: 2 horas aproximadamente.

Aspecto: Polvo blanco.

pH: neutro.

Limpieza de útiles: Agua.

Rendimiento de la masilla: 1.47 kg/m² mm

Adherencia sobre cemento, escayola y pintura: >0.3 MPa

3. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y saneada, exento de humedad, polvo y partículas. Para una mejor adherencia se recomienda fijar previamente las zonas de naturaleza pulverulenta con un fijador. Aplicar sobre superficies absorbentes y resistentes.

Preparación del producto

Mezclar 400 ml de agua por cada kilo de polvo. Remover bien la mezcla hasta conseguir una masilla uniforme. Antes de aplicar, dejar reposar la mezcla unos minutos.

Aplicación

Para retapar pequeños huecos, procurar utilizar una espátula ligeramente superior a la dimensión de la grieta que se quiera rellenar. Presionar con la espátula la masilla cubriendo la profundidad del hueco al completo.

Para alisar, utilizar una espátula ancha y aplicar la masilla de abajo arriba, quitando la masilla sobrante. Una vez seca esta primera mano, lijar y dar otra mano para un acabado impecable. Una vez seca la superficie, y si no hay imperfecciones, se puede lijar y pintar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

Almacenamiento y manipulación

Mantener el producto en su envase original. Cerrar bien el envase después de su uso. Almacenar el producto en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar.

No fumar, beber y comer en la zona de aplicación. Almacenar y manipular el producto y su envase según las leyes vigentes.

A la hora de usar el producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.

5. CALIDAD. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Masilla Standard es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

