



IMPERMEABILIZANTE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Xylazel Impermeabilizante aísla y protege perfectamente las superficies de obra impidiendo el paso del agua. Sella las superficies en contacto con el agua y la humedad. Uso interior y exterior.

Ventajas

- Uso interior y exterior.
- Para sellar, impermeabilizar y proteger las superficies de la humedad y el agua, impidiendo su paso.
- Impide el paso del agua líquida mientras deja respirar a la superficie.
- Permite el paso del vapor de agua, evitando que se acumule un volumen de agua detrás de la pared.
- Muy indicado para sótanos y garajes.
- Tratamiento anti-humedad.
- Aplicable sobre superficies de cemento y ladrillo.
- Aplicar la masilla con una brocha o cepillo de fibra.
- Fácil de aplicar.

Color - Blanco

Tamaños de envases

Bolsas de 5 y 15 kg.

2. DATOS TÉCNICOS

Proporciones de la mezcla: 400 ml de agua por kilo de producto.

Tiempo de trabajo de la mezcla: 60 minutos

Tiempo de secado: 24 horas.

Aspecto: Polvo blanco

Limpieza de útiles: Agua

Rendimiento: 2-3 kg/m² repartidos en dos capas.

Adherencia inicial: Sobre hormigón 8 kg/cm²

3. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y saneada, exento de pinturas, grasas, salitre. Humedecer previamente la superficie si hace calor o viento, pero sin que gotee.

Preparación del producto

Mezclar 400 ml de agua por kilo de producto. Antes de aplicar, dejar reposar la mezcla unos minutos. El Impermeabilizante puede usarse en la siguiente hora.

Aplicación

Aplicar la mezcla con una brocha o cepillo de fibra. Cubrir completamente la zona que se desee sellar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

Almacenamiento y manipulación

Mantener el producto en su envase original. Cerrar bien el envase después de su uso. Almacenar el producto en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar.

No fumar, beber y comer en la zona de aplicación. Almacenar y manipular el producto y su envase según las leyes vigentes.

A la hora de usar el producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.

5. CALIDAD. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Masilla Impermeabilizante es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

