

## MASILLA FIJADORA DE AZULEJOS

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Pasta en tubo preparada para usar, de color blanco crema, en base agua.

#### Principales aplicaciones

Para fijar firmemente azulejos y revestimientos cerámicos, de manera fácil y rápida. También para reponer azulejos sueltos o rotos. Uso interior, sobre superficies de obra, madera y yeso. Es impermeable.

No debe usarse en superficies vinílicas, ni en superficies sometidas a inmersión permanente, como piscinas.

#### Ventajas

- Preparado en tubo, listo para usar, sin mezclas.
- Es impermeable, para resistir la humedad en cocinas y cuartos de baño.
- Uso interior, en superficies horizontales o verticales.
- Fijación fuerte y permanente. Excelente adherencia sobre yeso, madera, ladrillo, cemento, hormigón e incluso sobre azulejos antiguos.
- Formulación en base agua.
- Seguro, no tóxico.
- Fácil limpieza de útiles y manchas con agua.

**Color** Blanco crema.

**Tamaños de envases** Tubo de 250g

### 2. DATOS TÉCNICOS

**Aplicación** En líneas horizontales con 6 mm. de separación.

**Tiempo de ajuste al soporte** 40-50 minutos.

**Tiempo de secado** 9 horas aproximadamente.

**Aspecto** Pasta fina de color blanco crema.

**Rendimiento** 1 tubo de 250g para 12 azulejos de 15 x 15 cm.

**Limpieza de útiles** Agua.

### 3. MODO DE EMPLEO

#### Preparación del producto

La pasta se encuentra ya preparada y lista para aplicar.

#### Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias y secas. Conviene cepillar para eliminar todas las partículas sueltas y también el polvo de la superficie.

#### Aplicación

Es importante amasar bien el tubo con los dedos. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación. Aplicar la Masilla Fijadora de Azulejos sobre la superficie a cubrir, en líneas horizontales, con unos 6 mm. de separación entre líneas. Se cubrirá como máximo un área de 30 x 30 cm. cada vez.

Colocar el azulejo en su sitio, presionando bien. Si se desea, las juntas pueden rellenarse con Xylazel Masilla para Juntas de Azulejos al cabo de 4 horas.

Para reparar azulejos sueltos, puede colocarse la Masilla Fijadora sobre la parte trasera del propio azulejo.

Los útiles y manchas se limpian con agua templada inmediatamente después de su uso.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

#### Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

#### Almacenamiento y manipulación

Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C. Evitar que el producto llegue a las aguas.

### 5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Masilla Fijadora de Azulejos es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424  
93 2412424

E-mail: [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

