

PINTURA PARA SUELOS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Pintura protectora en base acuosa para suelos de hormigón. Muy indicada en garajes, sótanos, lavanderías, patios, balcones, aceras, almacenes, exposiciones y gimnasios.

Calidad

Xylazel Pintura para Suelos es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia

- Eficaz sellado de la superficie.
- Excelente protección de los suelos pintados contra los deterioros causados por el paso del tiempo.
- Excelente resistencia a la abrasión y al roce de neumáticos.
- Excelente resistencia a los líquidos del automóvil.

Características

- Fácil aplicación a brocha o rodillo.
- Excelente nivelación.
- Gran capacidad de adherencia sobre hormigón y soportes minerales.
- Duro y resistente al roce de las ruedas.
- Resistente a los agentes químicos y a los líquidos del automóvil.
- Sella perfectamente la superficie y evita el desprendimiento de polvo del hormigón.
- La superficie tratada es fácil de limpiar.

- Es antideslizante, segura para los peatones.
- Acabado satinado.
- Seco al tacto en 30 minutos. 3 horas repintado.
- Débil olor que desaparece cuando seca.
- Limpieza de los útiles con agua y jabón.

Campos de aplicación

Sobre suelos de hormigón o cemento.

Tonos de color

Verde y gris claro.

Tamaños de envases

4 litros y 15 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: 1,18 ± 0,05

Rendimiento: Entre 5 y 6 m²/L por mano.

Secado: El secado de la superficie, en condiciones normales, es de 30 minutos.

Secado para repintar: 3 horas.

Secado para pisar: 48 horas.

Para tráfico intenso: 1 semana.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Remover bien el producto antes de la utilización.

Antes de pintar se debe comprobar que las superficies en donde se va a aplicar el producto estén limpias, secas y exentas de grasas, cercos o capas de productos aplicados previamente que puedan perjudicar la calidad de su acabado. Eliminar el polvo y partículas sueltas.

Si la superficie está en mal estado, se debe aplicar previamente una imprimación. Sobre pinturas en mal estado (grietas, desconchados, etc.), eliminar totalmente las viejas capas y proceder luego como el caso de superficies nuevas.

Modo de empleo

Para la primera mano, debe diluirse la pintura hasta un 10-15% con agua.

Se aplica a rodillo y se deja secar aproximadamente 3 horas, dependiendo de las condiciones ambientales. Transcurrido este tiempo, se aplica una segunda mano, sin diluir. La segunda mano se dejará secar 48 horas antes de pisar.

El producto también puede aplicarse a brocha.

Limpieza de útiles Utilizar agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Clasificación y etiquetado según R.D: 255/2003.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genis 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

