



IMPRIMACIÓN



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Imprimación transparente concentrado para superficies porosas, base agua, de resinas acrílicas de pequeño tamaño de partícula. Indispensable, como fijador de las superficies porosas y pulverulentas, como yeso, cemento, temple, escayola, etc.

Principales aplicaciones

Xylazel Imprimación ha sido desarrollada para aplicar en todo tipo de superficies porosas, pulverulentas o alcalinas, donde el agarre de las pinturas presenta problemas.

También como aislante para hidrofugar superficies de cemento.

Ventajas

- Impermeabiliza
- Resistente a los alcalis, sirve para aislar y evitar la descomposición de las pinturas sobre superficies alcalinas, como hormigón, cemento y cal.
- Garantiza la adherencia de la pintura.
- Aumenta el rendimiento de las pinturas.
- Fija las superficies que se sueltan por acción del agua.
- Puede emplearse como barniz de interiores.
- Limpieza de útiles con agua y jabón.
- Secado ultrarrápido.
- Suave olor en la aplicación.
- Inodoro una vez seco.

Color Se presenta transparente y en base agua.

Tamaños de envase 750ml y 4 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Tiempo de secado: 1 hora.

Repintado: 4-6 horas aprox.

Densidad a 20°C: 1,05 g./cm³.

Contenido en sólidos: 50% aprox.

2004/42/IIA (g) (50/30) Máx. COVs 29 g/L.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación del producto

Xylazel Imprimación, se sirve concentrado y se debe diluir en agua para su aplicación, de la forma siguiente:

SUP. POROSAS ALCALINAS O PULVERULENTAS
Producto: 750 ml

Agua: 2 Litros

SUPERFICIES POCO ABSORBENTES

Producto: 750 ml

Agua: 4 Litros

COMO BARNIZ

Producto: 750 ml

Agua: 0,5 Litros

Preparación de la superficie

Extender sobre superficies limpias, secas y exentas de grasas.

Aplicación

Xylazel Imprimación debe diluirse para su empleo. Se puede aplicar con pincel, brocha, rodillo y pulverizado.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. Utilizar todo el contenido del envase. Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto y también cuando se ha consumido totalmente.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Limpieza de útiles

Agua y jabón

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Consultar hoja de seguridad del producto.

Almacenamiento y manipulación

Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y el aire. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor eléctricos. No fumar en el área de almacenamiento. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.

5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Imprimación es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

