



PINTURA AISLANTE ANTIMANCHAS

CUBRE Y AÍSLA EFICAZMENTE LAS MANCHAS EN PAREDES Y TECHOS.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Pintura formulada con una resina estireno-acrílica en base acuosa. Tapa y bloquea manchas de humedad, mohos, algas, hongos, humo, nicotina, café, grasas, aceite, vino, bolígrafo y lápices, pinturas intensas, e incluso los taninos de la madera y conglomerados.

Campos de aplicación

Uso interior y exterior.

En superficies de albañilería, como paredes y techos, bloquea y sella las manchas. En estructuras de madera, bloquea la salida de los taninos.

Características

- Contiene principios activos conservantes del recubrimiento contra la aparición de mohos, algas y hongos.
- Viscosidad adecuada para aplicarlo en techos, sin goteos ni descuelgues.
- Se puede utilizar como imprimación, sellando las manchas para después repintar con otra pintura.
- El blanco es resistente y no amarillea.
- Bajo olor durante la aplicación. Una vez seco no huele.
- Lavable. Tintable hasta un 10%, con los tintes habituales del mercado.

2. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo y partículas sueltas. Eliminar o fijar los fondos de naturaleza pulverulenta con Xylazel Imprimación Superficies Porosas.

Lavar las manchas con agua y jabón, en lo posible. En el caso de manchas provocadas por mohos y algas, limpiar con Xylazel Limpiador Antimoho antes de aplicar la pintura.

Útiles de aplicación

Brocha o rodillo.

Aplicación

Remove. En superficies pintadas, aplicar directamente 2 manos sin diluir, dejando secar 6 horas entre mano y mano. En superficies nuevas, puede diluirse la primera mano con agua, hasta un máximo de un 10-15%.

Limpieza

Los útiles se limpian con agua y jabón.

Envases

750 ml, 4 litros y 15 litros.

Color y Acabado

Blanco mate.

3. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20° C 1.37 0.02

Rendimiento 9 - 10 m²/L por mano.

Secado en condiciones normales

Superficie: 30 minutos.

Repintado: 6 horas.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. Respetar las indicaciones de seguridad. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. El producto no es peligroso según el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003). La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



(34) 986 343424

(34) 93 2412424

servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

