

# PINTURA PROTECTORA

## MATE - SATINADO

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA es un sistema de protección, a base de una pintura al agua, que permite recubrir con eficacia todo tipo de materiales.

La PINTURA PROTECTORA XYLAZEL, gracias a su máxima estabilidad, se adapta a todo tipo y forma de materiales y se mantiene inalterable con el tiempo formando una capa protectora que regula la humedad y resiste al roce. Además XYLAZEL PINTURA PROTECTORA, por su alto contenido en resinas sintéticas en dispersión, permite una muy fácil aplicación y un gran poder de cubrición.

El sistema de protección Xylazel permite dos acabados diferentes: Mate y Satinado.

#### Garantía de Calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto XYLAZEL PINTURA PROTECTORA, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

#### Eficacia

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA es muy efectiva en todos los materiales, aplicándose directamente en la mayoría de los soportes. XYLAZEL PINTURA PROTECTORA posee características innovadoras gracias a sus materias primas exclusivas que le confieren extraordinarias prestaciones sobre todo tipo de materiales.

#### Características

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA proporciona un acabado decorativo con excelente duración en todo tipo de aplicaciones.

- Se aplica directamente en casi todas las superficies.
- Para interiores y exteriores.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Gran capacidad de adherencia en toda clase de materiales.
- Alto poder de cubrición.
- Gran rendimiento.
- Gran dureza, resistencia a golpes, roces y al calor.
- No se cuartea ni escama.
- Después de seca es repelente al agua, impermeable.
- Gran resistencia al roce
- Muy elástica, inalterable con el tiempo.
- Colores estables a la luz y la intemperie.
- El blanco no amarillea.
- Colores mezclables entre si y con tintes de color.
- Diluible en agua (30% en mate y satinado).
- Perfecta lavabilidad. Resistente a las manchas de alcohol, grasas, jugos, etc.

- Secado muy rápido.
- Débil olor en la aplicación. Una vez seco no huele.
- XYLAZEL Mate y Satinado poseen una enérgica y eficaz doble acción fungicida-antimoho y algicida.

#### Campos de aplicación

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA tiene un comportamiento óptimo, tanto en interior como exterior en madera (puertas, marcos, ventanas, vallas, muebles, persianas, paredes, techos e incluso postes y árboles), cinc, cobre, aluminio, hierro galvanizado, fibrocemento, hierro, lona, poliestireno expandido o extruido, P.V.C. También para rotulaciones, piscinas, fachadas, hormigón, yeso, piedra prefabricada, etc.

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA es un producto adecuado para aquellos casos en que las condiciones que debe soportar la superficie pintada son extremas: cámaras frigoríficas, mataderos, silos, hospitales, puertos deportivos, fábricas de conservas, centrales lecheras, fábricas de cerveza, panaderías, azucareros.

#### Tonos de Color

SATINADO: 101 Blanco, 102 Crema, 103 Albero, 104 Gris, 105 Azul, 106 Verde, 107 Amarillo, 108 Marrón, 109 Rojo Tierra, 110 Rojo, 111 Negro, 112 Salmón.

MATE: 001 Blanco, 002 Ocre, 003 Piedra, 004 Avellana, 005 Salmón.

Todos los colores son mezclables entre sí y con tintes de color. Se dispone de carta de mezclas para el XYLAZEL SATINADO Y MATE.

#### Tamaños de envases

MATE: 4 L - 15 L

SATINADO: 750 ml - 4 L - 15 L (solo blanco)

#### Preparación

Antes de pintar se debe comprobar que las superficies en donde se va a aplicar el producto estén limpias, secas y exentas de grasas, cercos o capas de productos aplicados previamente que puedan perjudicar la calidad de su acabado. Recomendamos aplicar, antes de pintar sobre modera, 1 ó 2 manos de XYLAZEL FONDO para dar una eficaz protección contra insectos y hongos de azulado que puedan perjudicar y deteriorar la madera.

En superficies nuevas de yeso o escayola aplicar previamente una mano de XYLAZEL IMPRIMACION SUPERFICIES POROSAS.

#### Superficies ya pintadas

Sobre otras pinturas plásticas, sintéticas o grasas, que estén bien adheridas, lavarlas, lijarlas, suavemente y aplicar XYLAZEL PINTURA PROTECTORA sin diluir.

Sobre pinturas en mal estado (grietas, desconchados, etc.), eliminar totalmente las viejas capas y proceder luego como el caso de superficies nuevas.

### 2. DATOS TÉCNICOS

#### MATE / SATINADO

Densidad a 20°C:

1,12 - 1,35 g/cm<sup>3</sup> según color

Rendimiento:

Aprox. 10-15 m<sup>2</sup>/litro, según superficies.

Viscosidad:

18-26 seg. DIN 6 mm. a 20°C según color

Dilución en agua:

máximo 30%

Mate: Clasificación al fuego M1 según norma UNE23721 : 1990.

Secado:

El secado de la superficie, en condiciones normales, es de 1 - 2 horas

### 3. MODO DE EMPLEO

XYLAZEL PINTURA PROTECTORA se puede disolver en agua (30% en C. MATE y SATINADO).

Agitar y remover bien el contenido del envase.

Se puede aplicar con pincel, brocha, rodillo y pistola. Xylazel es una pintura termoplástica y con la acción de la presión y la temperatura puede pegarse al contacto.

Por ello las superficies que puedan estar en contacto deben recubrirse con un barniz tipo Xylazel Barniz Marino.

En aplicaciones en piscinas debe esperarse 20 días para el llenado de la misma.

En PVC, galvanizado y otras superficies lisas y poco porosas, alcanzaría sus máximas propiedades de adherencia y resistencia al roce al cabo de 2 días aproximadamente. Una vez seca, aproximadamente después de 2 horas para C. MATE y SATINADO, dar la segunda mano.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. Cerrar herméticamente cuando se ha consumido parcialmente el producto y también cuando se ha consumido totalmente.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

#### Mantenimiento

Las superficies que hayan sido tratadas con XYLAZEL PINTURA PROTECTORA y que al cabo del tiempo necesiten una nueva mano de mantenimiento simplemente se debe de quitar el polvo, limpiar y dar 1 ó 2 manos de XYLAZEL PINTURA PROTECTORA.

#### Limpieza de útiles

Utilizar agua y jabón.

#### 4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad  
Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.  
XYLAZEL PINTURA PROTECTORA no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D.1078/93)".

#### Almacenamiento y manipulación

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes. Los almacenes deben estar preservados de las heladas y las altas temperaturas. Evitar que el producto alcance cauces de agua.

#### 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

