



DILUYENTE SG

Para Barnices y Pinturas, Sintéticas y Grasas

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Disolvente mezcla White Spirit para barnices y pinturas sintéticas y grasas. Facilita una evaporación equilibrada, permite diluir y ajustar la viscosidad, y es muy eficaz para la limpieza de útiles y manchas de pinturas, esmaltes sintéticos y grasos.

Calidad

Xylazel, S.A. garantiza la calidad del Diluyente SG, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Características

Líquido limpio transparente, con olor característico a compuestos aromáticos y éteres.

Campos de aplicación

Para diluir todo tipo de barnices, pinturas, esmaltes sintéticos y grasos.

Para otro tipo de productos al disolvente, probar previamente. Especial para todo tipo de productos Xylazel al disolvente.

Para ajustar la viscosidad de barnices y pinturas. Su mezcla de disolventes permite una evaporación idónea para la perfecta formación de la película.

Es además un perfecto disolvente de limpieza para útiles de aplicación y manchas de estos productos.

Tamaños de envases

750 ml. y 5 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Peso específico

0.799 g/ml.

Punto de inflamación

57,4°C

3. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Aplíquese con buena ventilación de aire. Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. El uso indebido puede provocar daños a la salud.

Clasificado y etiquetado según legislación vigente.

Contiene Nafta.

Almacenamiento y manipulación

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. Evitar que el producto llegue a las aguas.

4. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

