

PROTECTOR DE SUELOS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Xylazel Jardín Protector de Suelos de madera es un lasur en base disolvente, de acabado mate sedoso, ligeramente pigmentado en color natural teca. Ofrece protección preventiva contra la acción del sol, la lluvia y la humedad sobre la madera. Da a la madera una completa protección a poro abierto, sin formar capa, de forma que se permite "respirar" libremente a la madera protegida.

La formulación emplea pigmentos micronizados de gran transparencia, para resaltar la veta de la madera en toda su riqueza. Contiene aditivos que prolongan la duración del producto.

Calidad

Xylazel Jardín Protector de Suelos es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Garantía de calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto Xylazel Jardín Protector de Suelos, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de la especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia

- Eficaz protección preventiva contra la fotodegradación, o decoloración y agrisamiento por efecto de la luz solar.
- Eficaz protección preventiva contra los efectos de la lluvia y la humedad.
- Regula la humedad de la madera y sus movimientos naturales.
- Enérgica acción hidrófuga y excelente protección contra la intemperie.
- Resistente a la acción abrasiva del tráfico de personas.

Características

- El tratamiento es a poro abierto, penetrando en la madera sin formar capa, de manera que no se cuartea ni se agrieta con el paso del tiempo.
- La aplicación es sencilla y la madera absorbe rápidamente el producto.
- El mantenimiento es sencillo. No es necesario lijar ni decapar el producto anterior, simplemente se limpia la madera y se aplican directamente nuevas capas de producto.
- El acabado es mate sedoso con una ligera pigmentación de excelente transparencia.
- El tratamiento destaca el veteado natural de la madera y resalta su belleza.
- Una vez seco, no huele.

Campos de aplicación

Para todo tipo de maderas empleadas en suelos o pavimentos. Se debe aplicar en maderas secas, con humedad inferior a 20%.

Tamaños de envases

750 mL y 2,5 Litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: 0.83±0.02 g/mL

Viscosidad ISO 3 mm. a 23°C: < 30"

Punto de inflamación: aprox. 45°C

Secado:

Repintado tras 24 horas. Seco al tacto a las 24 horas.

En maderas duras que absorben con dificultad el producto y con un alto grado de humedad ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor. También en maderas tropicales, como el iroko (teca africana), el secado puede retardarse. Recomendamos en este caso aplicar preciamente una mano de Xylazel Profesional Imprimación Maderas Exóticas.

Comportamiento a la corrosión:

No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.

Una vez seco puede estar en contacto con los plásticos y materiales bituminosos.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Eliminar pinturas y barnices viejos, decapando o lijando. Limpiar la madera vieja o nueva antes de aplicar el producto. Proteger adecuadamente los plásticos y materiales bituminosos. Proteger las plantas.

Dosis

120 - 140 mL/m², aplicados en 2 o más manos.

Modo de empleo

Xylazel Jardín Protector de Suelos se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con otros productos. Se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.

Agitar y remover bien el contenido del envase. Aplicar en el sentido del veteado de la madera. Una vez seco, aproximadamente después de 24 horas, dar la 2ª mano.

Para maderas sensibles como el pino, sin tratamiento contra insectos y hongos, aconsejamos aplicar previamente Xylazel Jardín Fondo Protector.

En las maderas ricas en resinas, limpiar la resina de la superficie con aguarrás antes del tratamiento con Xylazel Jardín Protector de Suelos. Los colores propios de las maderas o el agrisamiento que pueden tener antes de aplicar Xylazel Jardín Protector de Suelos influyen en el tono de color del acabado.

El agua de lluvia puede, en algunos casos, producir decoloraciones en la superficie de la madera al provocar la salida de sustancias internas, como resinas.

En caso de aplicaciones nuevas, en las que no se tenga experiencia, recomendamos dar una mano de prueba sobre la madera.

Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto. Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Propiedades y características de la madera tratada.

La madera queda protegida eficazmente contra la fotodegradación y la humedad.

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera

Mantenimiento

Las maderas viejas o nuevas que hayan sido tratadas con Xylazel Jardín Protector de Suelos y que, al cabo del tiempo, precisen un nuevo tratamiento de mantenimiento, no necesitan ser decapadas ni lijadas, solamente hace falta limpiar la superficie de la madera.

No aplicar directamente Xylazel Jardín Protector de Suelos sobre superficies barnizadas o pintadas, ya que es necesario un lijado o decapado que facilite la penetración del producto en la madera.

Limpieza de útiles

Utilizar Diluyente Xylazel, white spirit o producto similar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta la leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire. No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

