

xylazel Jardín

LIMPIADOR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Xylazel Jardín Limpiador incoloro base agua, formulado para el pretratamiento de zonas de madera sucias y agrisadas por la intemperie que posteriormente van a ser recuperadas y protegidas con lasures (Xylazel Jardín Acabado protector) o Xylazel Jardín Aceite para Teca u otros productos de acabado. Elimina el agrisado de la madera devolviéndola a su estado natural.

Calidad

Xylazel Jardín Limpiador es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia y Características

- Recupera el aspecto natural de la madera sin necesidad de lijar la superficie.
- Economiza las labores de restauración en soportes envejecidos.
- Una vez seco, no huele.
- Rápida actuación. En 10 a 15 minutos se corrige el efecto agrisado de la madera.
- Fácil aplicación a brocha, rodillo y pistola.

Campos de aplicación

Tratamiento previo de maderas sucias o agredidas por la intemperie o agrisadas por la acción del sol.

Para todo tipo de maderas, especialmente teca y maderas exóticas.

Aspecto

Líquido incoloro.

Tamaños de envases

750 mL.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: 1,02 - 1,045 g/mL

Rendimiento: 7 a 10 m²/L y mano

Limpieza de útiles: Agua y jabón.

3. MODO DE EMPLEO

Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos. Limpiar las superficies de polvo, grasa y sustancias contaminantes.

Aplicar Xylazel Jardín Limpiador a toda la superficie de madera que se encuentre sucia y agrisada. Dejar transcurrir 15 minutos y limpiar con estropajo y agua. Dejar secar, lijar suavemente la superficie y aplicar dos manos de Xylazel Acabado Protector o Xylazel Aceite para Teca u otro productos de acabado, con un intervalo de 2 a 3 horas entre mano y mano. Después de aplicar Xylazel Jardín Limpiador, tratar la madera con Xylazel Fondo Protector para prevenir ataques de insectos y hongos xilófagos.

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire. Evitar que el producto llegue a las aguas. Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

