

xylazel Jardín

LIMPIADOR DE HONGOS Y MOHOS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Xylazel Jardín Limpiador de Hongos y Mohos es un líquido fungicida transparente. Elimina hongos, algas y mohos y retarda su reaparición. Penetra en las superficies, las descontamina y previene el crecimiento de nuevos hongos.

Calidad

Xylazel Jardín Limpiador de Hongos y Mohos es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de la especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia y Características

- Extraordinaria eficacia fungicida y bactericida. Para mohos, algas, hongos y líquenes.
- De aplicación sencilla.
- Una vez seco no huele.
- No es corrosivo. No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.
- Baja toxicidad.

Campos de aplicación

Superficies afectadas con mohos, algas y líquenes. Sobre piedra, ladrillo, albañilería, cemento, hormigón.

Xylazel Jardín Limpiador de Hongos y Mohos no elimina las manchas producidas por hongos anteriores, sino que mata los hongos que las producen, para que no vuelvan a aparecer. Para corregir las coloraciones dejadas por los hongos, puede utilizarse lejía, o pintarse la zona una vez desinfectada.

Aspecto

Líquido transparente.

Tamaños de envases

750 mL

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: 1 g/cm³ aprox.

Secado para pintar: 24 horas aprox.

pH: 7,5 aprox.

3. MODO DE EMPLEO

El producto se presenta ya listo para su empleo y no debe diluirse.

Se aplica abundantemente sobre toda la superficie afectada, a brocha, o frotando con una esponja. Una vez que se note seca la superficie, se aplica por segunda vez. La superficie queda perfectamente desinfectada, y puede repintarse a las 24 horas aproximadamente, preferentemente con una pintura fungicida.

Como en todos los casos de humedad en una superficie de albañilería, se recomienda eliminar la causa de la humedad.

Los útiles se limpian con agua.

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire. Evitar que el producto llegue a las aguas. Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.



APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

