

xylazel Jardín

IMPERMEABILIZANTE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Xylazel Jardín Impermeabilizante es un líquido incoloro, idóneo para la impermeabilización de cualquier superficie absorbente. La superficie tratada repele al agua conservando su aspecto originario. La formulación de Xylazel Jardín Impermeabilizante no impide la transpiración del soporte.

Calidad

Xylazel Jardín Impermeabilizante es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia

- Sobre la superficie tratada se produce un efecto hidrófugo, repelente al agua. El agua no penetra. La superficie la rechaza de forma visible formando "perlas".
- Evita que la suciedad se fije sobre el soporte.
- Previene el desarrollo de algas, mohos y líquenes.
- Mejora la resistencia del soporte frente a la acción meteorizante de las heladas.

Características

- No altera el aspecto del soporte.
- Deja respirar a la superficie tratada.
- Gran poder de penetración.
- Gran durabilidad.
- Una vez aplicado y seco no huele.
- Repintable en la mayoría de los casos. Es necesario hacer una prueba de compatibilidad antes de la aplicación.
- La aplicación es sencilla y la penetración en el soporte excelente.
- El mantenimiento es sencillo. Es suficiente con limpiar la superficie y aplicar directamente nuevas capas de producto.

Campos de aplicación

Soportes absorbentes como pizarra, piedra, teja, ladrillo, revocos, baldosa sin esmaltar, mortero, hormigón. Idóneo para fachadas, muros o suelos.

Aspecto

Líquido transparente. Una vez aplicado no altera el aspecto del soporte.

Tamaños de envases

2,5 litros y 4 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: aprox. 0.79 g/cm³
Viscosidad ISO 3 mm; 23°C: < 30 seg.
Tiempo de secado: Aprox. 8 horas.
Limpieza de útiles: Disolvente

3. MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

Las superficies deben estar secas, firmes y limpias. Eliminar todas las partículas sueltas, las zonas de débil adherencia, pulverulentas, desconchadas o disgregadas, así como polvo, grasa y sustancias contaminantes. Si hay fisuras, rellenarlas.

Aplicación

A brocha, a rodillo y por pulverización. El producto debe aplicarse hasta la saturación, es decir, se aplicará tanta cantidad de producto como sea capaz de absorber la superficie. En superficies poco absorbentes, bastará una mano. En superficies más absorbentes, será necesario aplicar dos o tres manos.

Las manos sucesivas se aplican a partir de que desaparezca el brillo de la primera mano sobre la superficie tratada.

Dosis

De forma general cabe esperar que con 1 litro de producto se pueden tratar aprox. 3,75 m² de superficie. En función de la naturaleza del soporte, puede haber los siguientes rendimientos:

Fibrocemento: 2,5 a 4 m²/L

Mortero y hormigón: 2,5 a 4 m² /L

Revestimientos minerales: 1,5 a 2 m²/L

Ladrillo: 1,0 a 2 m²/L

Piedra: 0,5 a 2 m²/L

Mantenimiento

Dado que el producto no forma capa, el mantenimiento es sencillo. No es necesario lijar ni decapar, simplemente se limpiará la superficie tratada y se aplicará nuevamente Xylazel Jardín Impermeabilizante hasta la saturación.

Limpieza de útiles

Con disolvente.

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire. Evitar que el producto llegue a las aguas. Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

