

xylazelMetal

Pintura Anticalórica

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Pintura Anticalórica es un esmalte formulado con resinas sintéticas y pigmentos especiales capaces de resistir altas temperaturas.

Idóneo para proteger y decorar todo tipo de superficies sometidas a altas temperaturas, como estufas, chimeneas, carcasas de motores, tubos de escape de gases, maquinaria, etc. De color negro mate. Resiste temperaturas de hasta 600°C de forma continuada.

Ventajas

- Resiste perfectamente a muy altas temperaturas.
- No requiere ningún tipo de imprimación.
- Lavable y resistente a golpes, roces y al calor.
- Magnífico comportamiento ante la mayoría de los agentes químicos.
- Resistente a las manchas de alcohol, gasolina, grasas, jugos, etc.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Secado rápido: 50 minutos.
- Muy elástico. No se escama ni agrieta.
- Elevado rendimiento.
- Gran capacidad de adherencia.
- Débil olor en la aplicación. Una vez seco, no huele.
- Sin cromatos ni plomo.

Colores

Negro mate.

Tamaños de envases

375 ml

2. DATOS TÉCNICOS

Rendimiento:

Hasta 10 m² /litro.

Punto de inflamación:

>25°C

Tiempo de secado para repintar:

A partir de 50 minutos

Limpieza de útiles:

Con Disolvente Oxirite. Debido a la especial formulación de la pintura, otros disolventes no darán un resultado correcto.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de las superficies

Los soportes han de estar limpios y secos antes de aplicar la pintura. Es necesario eliminar cualquier resto de suciedad, grasa o barniz viejo mal adherido, utilizando disolvente o decapante si es necesario. Un lijado previo de la superficie aumenta la rugosidad de la misma, favoreciendo la adherencia del producto.

Modo de empleo

Es necesario que las superficies estén frías para la aplicación.

Remover muy bien la pintura y aplicar una primera mano, a brocha o pistola.

Para dejar un acabado más uniforme es conveniente aplicar una segunda mano, al cabo de 50 minutos aproximadamente, dependiendo de las condiciones ambientales.

Esperar al día siguiente antes de someter a calor.

Los útiles y manchas se limpian con Disolvente Oxirite.

4. CALIDAD Y GARANTÍA DE CALIDAD. EFICACIA

Este producto ha sido desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

5. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Las superficies tratadas no deben estar en contacto con agua potable ni alimentos, ni son adecuadas para una inmersión permanente.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

