

xylazelMetal

DKORLUX ESMALTE ANTIOXIDANTE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Esmalte Antioxidante Brillante o Forja para la protección, decoración y mantenimiento de superficies de hierro y acero, tanto en interiores como exteriores.

Se puede aplicar directamente sobre el óxido, sin imprimación y actúa como acabado antioxidante.

Principales aplicaciones

Ideal para esmaltar y proteger todo tipo de superficies de hierro y acero, tanto en exteriores como interiores: rejas, puertas, marcos, etc.

Ventajas

- Gran poder anticorrosivo.
- Se aplica directamente sobre el hierro y acero limpios. No necesita imprimaciones previas.
- Formulado con resinas especialmente resistentes al sol y a la intemperie.
- Calidad profesional, con fácil aplicación a pistola y muy débil olor.
- Mantiene de forma duradera el brillo y el color.
- Disponible en 12 colores brillante y 4 colores forja.

Tonos de Color

Brillante: Blanco, Marfil, Gamuza, Marrón Tabaco, Gris Perla, Rojo Fuego, Rojo, Amarillo, Azul, Verde Esmeralda, Verde Musgo, Negro.

Forja: Gris, Verde, Oro, Negro.

Tamaños de envases

750 ml y 4 L

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C:

Forja: De 1,55 a 1,59 grs./cm³ (según color)

Liso: De 0,97 a 1,20 grs./cm³ (según color)

Contenido en sólidos:

Forja: 73,5 a 75,5%, dependiendo del color.

Liso: 47 a 63%, dependiendo del color.

Viscosidad:

Forja: Tixotrópico

Liso: 9 - 25 mPa.s.

Punto de inflamación: > 44°C

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas o capas aplicadas previamente que puedan perjudicar la calidad de su acabado. En superficies oxidadas, eliminar previamente el óxido suelto, cepillando la superficie. En cinc, cobre y otros metales no férricos, aplicar Xylazel metal Imprimación Multiadherente.

Aplicación

Remover bien el producto. Aplicar 2 o 3 manos bien cargadas hasta alcanzar 100 micras secas para una adecuada protección antioxidante. Deben aplicarse al menos dos capas para conseguir un acabado eficaz y evitar la acción de la humedad, impidiendo la formación de cráteres y poros que rompan la barrera de protección del producto.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. A brocha y rodillo no diluir. A pistola, diluir con un máximo de 10% de Disolvente Xylazel o White Spirit.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

Almacenamiento y manipulación

Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C. Evitar que el producto llegue a las aguas.

5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Dkorlux Esmalte Antioxidante es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

