

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Lasur alcidico con alto contenido en sólidos, en base disolvente. Para aplicación en exterior.

Características

- Protección frente a la intemperie, el sol, la lluvia y los hongos del azulado.
- Alto contenido en sólidos.
- Muy bajo contenido en disolventes y baja emisión de VOCs.
- Acabado satinado.
- Por su alta concentración de sólidos, ofrece máxima duración y protección con menos capas. Puede conseguirse un acabado perfecto con una sola mano.
- La madera tratada es hidrófuga y repele al agua.
- El acabado es microporoso, a poro abierto, y deja respirar la madera.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Campos de aplicación

Para la protección de madera en exterior. Protege frente a la radiación del sol, el agua, la intemperie y los hongos de azulado.

Colores

Pino, cerezo, roble, nogal, teca, caoba.

Tamaño de envases

1 litro, 4 litros y 25 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C

0.94 ± 0.02 g/mL

Secado

Secado de la superficie en unas 2 horas.
Repintado: 12 horas.

El producto alcanza la dureza definitiva después de 15 días.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Debe aplicarse previamente Xylazel Fondo, para facilitar el anclaje, mejorar el acabado y proteger la madera contra pudrición, hongos del azulado e insectos xilófagos.

Rendimiento

Entre 8 y 12 m²/L por mano.

Modo de empleo

El producto puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola. Aplicar sin diluir. Se aconseja aplicar dos manos de Xylazel Fondo y una de Xylazel Max, pero si se desea pueden aplicarse más manos para una protección superior. En el mantenimiento, no es necesario eliminar capas anteriores de Xylazel Max. Basta limpiar la madera y aplicar de nuevo.

Limpieza de útiles

Con disolvente.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua. El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

