

Intemperie Mate y Satinado

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Lasur protector de la madera en base disolvente, en acabados mate y satinado.

Características

- Protección frente a la intemperie, el sol, la lluvia y los hongos del azulado.
- El acabado mate tiene eficacia preventina frente a la carcoma.
- La madera tratada es hidrófuga y repele al agua.
- El acabado es microporoso, a poro abierto, y deja respirar la madera.
- Se regula el contenido de humedad y los movimientos naturales de la madera.
- Los colores son muy resistentes a la luz y a la intemperie. Se evita la decoloración y el agrisamiento de la madera.
- Con pigmentos micronizados de gran transparencia, que dejan ver toda la veta de la madera.
- Pueden mezclarse los colores entre sí para conseguir gran variedad de tonalidades.
- Buena brochabilidad y magnífica nivelación.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de la especificaciones de esta hoja técnica.

Campos de aplicación

Para la protección de madera en exterior. Protege frente a la radiación del sol, el agua, la intemperie y los hongos de azulado.

Colores

Pino, roble, nogal, teca, caoba. En acabados mate y satinado. El acabado satinado también está disponible en incoloro.

Tamaño de envases

1 litro, 4 litros y 25 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C

0,917 a 0,944 g/mL, dependiendo del color

Viscosidad

27 - 45 seg., dependiendo del color, en copa DIN 4, a 20°C.

Punto de inflamación

>41°C

Secado

Secado de la superficie en unas 6 horas.
Repintado: 12 horas aproximadamente.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices antiguos, decapando, rascando o lijando. No es necesario eliminar capas antiguas de Xylazel Profesional Intemperie. Se recomienda aplicar previamente Xylazel Fondo, para facilitar el anclaje, mejorar el acabado y proteger la madera contra pudrición e insectos xilófagos. Proteger los plásticos, los materiales bituminosos y las plantas. No aplicar en colmenas.

Dosis

Entre 120 y 200 mL/m², en dos o más manos

Modo de empleo

El producto puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola. Aplicar sin diluir. Aplicar las dosis recomendadas, en dos o más manos. En el mantenimiento, basta limpiar la madera y aplicar de nuevo Xylazel Profesional Intemperie.

Limpieza de útiles

Con disolvente.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua. El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

