

xylazel® Profesional

Fondo protector

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Imprimación incolora para madera, que ofrece protección preventiva contra insectos xilófagos, como carcoma grande (*Hylotrupes Bajulus*), carcoma pequeña (distintas especies del género *Anobium*) y polilla (distintas especies del género *Lyctus*), así como contra los hongos de la pudrición y hongos del azulado. Asimismo, el tratamiento con Xylazel Fondo Protector atenúa los efectos de la lluvia y de la humedad. Es una base excelente para pinturas, barnices o protectores de acabado.

Características

- Protección preventiva contra hongos de la pudrición, hongos del azulado, carcoma grande, carcoma pequeña y polilla, así como contra los efectos de la lluvia y de la humedad.
- Se aplica antes de los productos de acabado (lasures protectores, pinturas o barnices). La madera queda preparada para tratar. Mejora el secado, la adherencia y el aspecto final.
- Regula la humedad de la madera y sus cambios dimensionales.
- La madera tratada es hidrófuga, repelente al agua.
- Buena penetración y humectación.
- El producto no huele una vez seco.
- Para clases de riesgo 1, 2 y 3, según norma EN 335.
- Cumple las normas: EN 46, EN 73, EN 84, EN 113, EN 152-1, EN 152-2, EN 559-1.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Campos de aplicación

Carpintería exterior e interior.

Color y aspecto

Incoloro. No altera el aspecto de la madera.

Tamaño de envases

1 litro, 4 litros y 25 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad

0,79 g/cm³ ±0.02

Secado

Seco al tacto: 12 horas aproximadamente.

Repintado: 24 horas.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

La madera debe estar limpia, seca y lijada, sin polvo, grasa ni sustancias contaminantes. Deben eliminarse pinturas y barnices. Deben protegerse los plásticos, los materiales bituminosos y las plantas.

Dosis

200 - 250 mL/m² en una o más manos.

Aplicación

El producto está listo para aplicar y no se debe diluir. Puede aplicarse a brocha, por inmersión o en autoclave de pulverización. Aplicar las dosis recomendadas, en una o más manos. Debe aplicarse en lugares con buena ventilación.

Limpieza de útiles

Con disolvente.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

