

Fondo rápido

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Imprimación incolora en base agua para madera, que ofrece protección preventiva contra insectos xilófagos (carcoma), hongos de pudrición, hongos del azulado, y los efectos de la lluvia y de la humedad. Es una base excelente para pinturas, barnices o protectores de acabado.

Características

- Protección preventiva contra hongos de la pudrición, hongos del azulado, carcoma y polilla, así como contra los efectos de la lluvia y de la humedad.
- El secado es extremadamente rápido. Seca en 3 horas, lo que permite terminar la obra en el mismo día.
- Se aplica antes de los productos de acabado (lasures protectores, pinturas o barnices). La madera queda preparada para tratar. Mejora el secado, la adherencia y el aspecto final.
- Regula la humedad de la madera y sus movimientos naturales.
- La madera tratada es hidrófuga, repelente al agua.
- Buena penetración y humectación.
- Muy bajo olor en la aplicación, no huele una vez seco.
- Base agua, sin disolventes.
- Para clases de riesgo 1, 2 y 3, según norma EN 335.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Campos de aplicación

Carpintería exterior e interior.

Color y aspecto

Incoloro. No altera el aspecto de la madera.

Tamaño de envases

1 litro, 4 litros y 25 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C

1,00 g/cm³ ± 0.02

Viscosidad

Muy fluido.

Secado

Seco al tacto: 1 hora aproximadamente.

Repintado: 3 horas.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

La madera debe estar limpia, seca y lijada, sin polvo, grasa ni sustancias contaminantes. Deben eliminarse pinturas y barnices.

Dosis recomendadas

200 - 250 mL/m² en una o más manos.

Aplicación

El producto está listo para aplicar y no se debe diluir. Puede aplicarse a brocha, pistola o por baño. Aplicar las dosis recomendadas, en una o más manos.

Limpieza de útiles

Con agua.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genis 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

