



# Tratamiento Max

## CARCOMAS - TERMITAS - PUDRICIÓN

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Protector incoloro para madera en disolvente orgánico con acción curativa y preventiva frente a carcoma y termita. Protege además de forma preventiva contra los hongos de la pudrición. Es una base excelente para pinturas, barnices o protectores de acabado.

#### Características

- Protección curativa y preventiva contra termita y carcoma.
- Protección preventiva contra hongos de la pudrición.
- Regula la humedad de la madera y sus movimientos naturales.
- La madera tratada es hidrófuga, repelente al agua.
- Aplicado antes del acabado con pinturas, lasures y barnices, mejora el secado, la adherencia y el aspecto final.
- El producto es incoloro y no altera el aspecto de la madera.
- Para clases de riesgo 1, 2 y 3, según norma EN 335.
- Cumple las normas: EN 22, EN 46, EN 113/ EN 73, EN 113 / EN 84, EN 118.

#### Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de la especificaciones de esta hoja técnica.

#### Campos de aplicación

Carpintería exterior e interior.

#### Color y aspecto

Incoloro. No altera el aspecto de la madera.

#### Tamaño de envases

1 litro, 4 litros y 25 litros.

### 2. DATOS TÉCNICOS

#### Densidad a 20°C

0,806 - 0,826 g/cm<sup>3</sup>

#### Punto de inflamación

>61°C

#### Secado

Seco al tacto: 12 horas aproximadamente.

Repintado: 24 horas.

### 3. MODO DE EMPLEO

#### Preparación

La madera debe estar limpia, seca y lijada, sin polvo, grasa ni sustancias contaminantes. Deben eliminarse pinturas y barnices. Deben protegerse los plásticos, los materiales bituminosos y las plantas.

#### Dosis recomendadas

Acción PREVENTIVA en hongos de pudrición, carcoma y termita: 200 mL/m<sup>2</sup>.

Acción CURATIVA en carcoma y termita: 300 mL/m<sup>2</sup>.

#### Aplicación

El producto está listo para aplicar y no se debe diluir. Puede aplicarse a brocha, a pistola, en autoclave de pulverización, por baño o por inyección. Aplicar las dosis recomendadas, en una o más manos. Debe aplicarse en lugares con buena ventilación.

#### Limpieza de útiles

Con disolvente.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

#### Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

### 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



986 343424  
93 2412424

E-mail: [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

