



## ACEITE PARA TECA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Xylazel Aceite para Teca es una mezcla de aceites y resinas naturales, especialmente elegidos para nutrir y enriquecer la madera. Indicado para el mantenimiento de maderas exóticas y tropicales, como teca o iroko.

#### Calidad

Xylazel Aceite para Teca es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

#### Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de la especificaciones de esta hoja técnica.

#### Eficacia

- La madera tratada recupera su equilibrio natural y sus cualidades originarias de brillo, textura y color.
- Se corrige la tendencia al resecamiento, recuperándose los aceites naturales que la madera pierde con el tiempo.
- Se corrige la tendencia al agrisamiento en maderas expuestas al sol.
- La madera queda protegida de las manchas y el polvo.

#### Características

- Muy nutritivo. Mitiga los efectos del envejecimiento, especialmente patentes en maderas desnudas expuestas al sol.
- La textura es sedosa y la tonalidad suave y natural.
- La aplicación es sencilla y la penetración en la madera excelente.
- El mantenimiento es sencillo. No es necesario lijar ni decapar, basta limpiar la madera y aplicar directamente una nueva capa de producto.

#### Campos de aplicación

Mantenimiento y renovación de maderas y muebles de jardín, especialmente los de teca y maderas exóticas y tropicales sin barnizar.

#### Color

Incoloro, teca y miel.

#### Tamaños de envases

750ml, 5, 25 y 200L  
2,5L y 400mL Spray solo color miel.

### 2. DATOS TÉCNICOS

Útiles de aplicación: Brocha, pistola, rodillo

Limpieza de útiles: Con disolvente

Densidad a 20°: 0,84±0,01

Secado de la superficie en condiciones normales: Entre 3 y 4 horas.

Repintado: 30 minutos.

### 3. MODO DE EMPLEO

#### Preparación de la superficie

Eliminar manchas, polvo, barnices y pinturas. Para ello, lavar con agua y detergente, enjuagar bien y dejar secar. Si es necesario, se utilizará decapante para eliminar pinturas y barnices antiguos.

En superficies agrisadas limpiar con xylazel Limpiador maderas agrisadas.

#### Aplicación

Agitar bien el envase.

La aplicación es sencilla, directamente sobre la madera limpia, sin necesidad de tapaporos. La madera tratada debe estar limpia, sin manchas ni polvo. En maderas barnizadas o pintadas anteriormente, debe eliminarse el barniz o la pintura antes del tratamiento con Aceite para Teca.

Se agita el envase y se aplica una mano abundante de producto, directamente sobre la madera. Pasados veinte minutos aproximadamente, retirar el exceso con un paño y aplicar una segunda mano.

Dejar secar durante un tiempo de 3 a 4 horas, dependiendo de las condiciones ambientales.

En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, se realizará una prueba antes de la aplicación.

#### Limpieza de útiles

Con disolvente.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire. Evitar que el producto llegue a las aguas. Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

### 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424  
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

