



## ACEITE PARA TECA EMULSIÓN



### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Aceite de tratamiento de madera, emulsionado en agua para combinar las ventajas de los productos base agua con la acción reparadora del aceite. Especialmente indicado para el mantenimiento de maderas exóticas y tropicales, como la teca.

#### Garantía de Calidad

Xylazel Aceite para Teca Emulsión Base Agua es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

#### Características

- Muy nutritivo. Mitiga los efectos del envejecimiento, especialmente patentes en maderas desnudas expuestas al sol.
- Incoloro, no cambia el aspecto de la madera.
- La aplicación es sencilla y la penetración en la madera excelente.
- El mantenimiento es sencillo. No es necesario lijar ni decapar, basta limpiar la madera y aplicar directamente una nueva mano de producto.
- Secado rápido.
- Sin olor.

#### Campos de aplicación

Mantenimiento y renovación de maderas y muebles de jardín, especialmente los de teca, maderas exóticas y tropicales. Siempre se aplica en maderas sin barnizar.

#### Tamaños de envases

750 mL

### 2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20° C: 1.0 ± 0.02

Secado: Para mejorar la penetración del producto, aplicar una segunda mano a los 30 minutos, cuando el producto aún no ha secado. Seco al tacto a partir de 2 horas.

### 3. MODO DE EMPLEO

#### Preparación de la superficie

La madera debe estar limpia, sin manchas ni polvo. En maderas barnizadas o pintadas anteriormente, debe eliminarse el barniz o la pintura antes de la aplicación de Aceite para Teca Emulsión Base Agua.

No se requiere tapaporos.

#### Rendimiento

Entre 7 y 10 m<sup>2</sup>/L por mano.

#### Modo de empleo

El producto puede ser aplicado a brocha, pincel, pistola y muñequilla.

Agitar bien el envase y aplicar una capa abundante, sin diluir. Tras 20 minutos aproximadamente, retirar el exceso con un paño y aplicar otra mano.

Conviene aplicar el producto con regularidad en los muebles de jardín, para prevenir el resacamamiento por la acción del tiempo.

#### Limpieza de útiles

Agua y jabón.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

#### Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5 °C, ni superiores a 30 °C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

### 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424  
+34 93 2412424

E-mail: [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40  
[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

