



COLA RÁPIDA PARA MADERA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Cola blanca, en base a dispersión acuosa de polímero vinílico modificado, adecuada para el encolado rápido de todo tipo de maderas macizas y prefabricada.

Ventajas

Adhesivo para el encolado, con rápido fraguado, de todo tipo de maderas entre sí, así como de tableros aglomerados, tableros de fibras, papel, cartón, etc.. Idónea para el encolado de bastidores, tableros alistados y en general cualquier ensamble, empalme y acoplamiento de maderas que necesiten de un rápido fraguado. Imprescindible para los trabajos de bricolaje, restauración de muebles, manualidades, carpintería y ebanistería.

Colores: Blanco dentro del envase.

Transparente después de aplicado y seco.

Tamaños: 250 ml.

2.- DATOS TÉCNICOS

Viscosidad a 25°C (Brookfield RVT, 6/20):
5.500 ± 500 mPa.s.

pH a 25°C:
4-5

Densidad a 25°C:
1,06 ± 0,01 gr./mL

Tiempo abierto a 25°C:
25 - 30 minutos.

Tiempo de secado:
15 minutos.

Cumple el grupo de esfuerzo D-3 de la norma EN 204/205

3. MODO DE EMPLEO

Aplicar la cola en una de las dos superficies a encolar. Las piezas a encolar deben someterse a presión dentro de los 7 minutos de tiempo abierto (tiempo para juntar las piezas a encolar una vez colocada la cola). Si se forma piel superficial, eliminar la cola y aplicar de nuevo.

No debe aplicarse la cola en ambientes con temperatura inferior a 5°C.

Las manchas de cola húmeda pueden eliminarse fácilmente con agua.

Los restos de cola secos pueden eliminarse con disolventes enérgicos como el xileno, tolueno, acetona o tricloroetileno.

Limpieza de útiles

Con agua.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua

5. CALIDAD Y EFICACIA.

GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Cola Rápida es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las recomendaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

