



TAPAPOROS AL AGUA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Tapaporos base agua transparente con secado rápido, para ser aplicado como fondo antes de **XYLAZEL BARNIZ AL AGUA** en muebles, carpintería, molduras y en general todo tipo de maderas utilizadas en interior. También puede ser empleado en soportes porosos como escayola, terracota, etc.

Ventajas

- Rápido secado.
- Gran adherencia y anclaje sobre todo tipo de maderas.
- Fácil de lijar.
- Excelente sellado de los poros de la madera.
- Especialmente indicado para trabajos de bricolaje y carpintería.
- Exento de disolventes, por lo que es muy adecuado para su utilización en lugares poco ventilados.

Color

Incoloro.

Tamaños de envases

250 mL

2. DATOS TÉCNICOS

- **Aspecto de la película seca:** Incolora
- **Seco* al polvo:** > 10 minutos
- **Seco* al tacto:** > 1 hora
- **Seco* para lijar:** 3-4 horas:
- **Seco* para barnizar:** > 4 horas
- **Rendimiento:** 100 - 120 g/m²

*Las condiciones de temperatura y humedad pueden cambiar los tiempos de secado

3. MODO DE EMPLEO

Las maderas nuevas deberán estar limpias, secas y perfectamente lijadas. En maderas nuevas, recomendamos la aplicación inicial de **XYLAZEL CARCOMAS** para prevenir los ataques de insectos xilófagos (carcomas). Los barnices en mal estado deben eliminarse completamente mediante **XYLAZEL DECAPANTE MADERA** y lijado intensivo. Remover el contenido del envase antes de usar, y aplicar a brocha, pistola, pincel o rodillo de pelo corto. Aplicar de 2 a 3 capas según la porosidad del soporte. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

Limpieza de útiles

Agua

4. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE CALIDAD

XYLAZEL TAPAPOROS AL AGUA es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las recomendaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genis 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

