



DECAPANTE PARA MADERA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Decapante biodegradable en gel, para eliminar pinturas y barnices sobre superficies de madera.

Ventajas

En gel, no se escurre en las superficies verticales.

Biodegradable, no contiene cloruro de metileno ni compuestos alcalinos ni ácidos.

Decapa en profundidad, hasta el fondo de las fibras.

No oscurece ni daña la madera.

No ataca el acero, ni la mayoría de los metales.

Colores: Líquido transparente.

Tamaños: 750 ml.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C:

aprox. 1,0 g/cm³

Viscosidad:

Tipo gel

Limpieza de útiles:

Con agua

Rendimiento:

Aprox. 240-340 ml/m², en dos manos

3. MODO DE EMPLEO

Remover bien. Las partes de pintura o barniz desconchados deben eliminarse rascando o lijando. Limpiar el polvo, grasa y sustancias contaminantes.

Aplicar una capa gruesa de Decapante, con brocha, y dejar actuar. El Decapante actúa a partir de 5 minutos, aunque, según la pintura y el grosor de capa, puede tardar hasta 1 hora. Eliminar la pintura levantada con una espátula. En casos difíciles, puede ser necesario aplicar una segunda capa.

Finalmente se lava la superficie con agua.

Limpieza de útiles

Con agua.

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

Evitar la aplicación por encima de 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene, y tener en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

5. CALIDAD Y EFICACIA.

GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Decapante para Madera es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las recomendaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

