



RESTAURADOR de CUERO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Restaurador de Cuero es una combinación de ceras naturales con aceite de azahar, formulada especialmente para nutrir, restaurar y proteger el cuero.

Campos de aplicación

Puede utilizarse tanto en cuero antiguo como en cuero nuevo. En cuero antiguo, nutre la superficie y revitaliza su aspecto. En cuero nuevo, protege y previene el desgaste. No es indicado para utilizar sobre ante o nobuck.

Ventajas

- Nutre en profundidad.
- Protege el cuero del resecamiento y del polvo.
- Previene el desgaste y la formación de grietas.
- Con el uso regular, las piezas duran más.
- Realza el aspecto de los cueros antiguos y nuevos.
- Incoloro, no altera la tonalidad originaria del cuero a tratar.
- Agradable olor.
- Sencilla aplicación.

Color

Incoloro

Tamaño de envase

250 ml

2. DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 25°C:	Sólido
Color:	Incolora
Presentación:	Crema
Punto de fusión:	4°C
Autoinflamabilidad:	275°C

3. MODO DE EMPLEO

Previo al tratamiento, la superficie a tratar deberá estar limpia y seca. Aplicar con suaves movimientos circulares, con un paño de algodón que no suelte hilos. Dejar secar durante al menos 10 minutos. Lustrar a continuación con un paño de lana, o, si se trata de cueros resistentes, con un cepillo suave. Si se desea un efecto protector más intenso, la capa de restaurador puede dejarse secar durante un período más largo, incluso hasta tres horas, antes de lustrar. Recomendamos realizar una prueba previa.

4. CALIDAD Y GARANTÍA DE CALIDAD. EFICACIA

Este producto ha sido desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

5. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Las superficies tratadas no deben estar en contacto con agua potable ni alimentos, ni son adecuadas para una inmersión permanente.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genis 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

