



## SELLA JUNTAS PARA MADERA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Masilla selladora elástica, basada en una emulsión acrílica, de uso en interiores y exteriores. En exteriores debe protegerse de la lluvia. No es apto para juntas y uniones en contacto directo con el agua. Por su consistencia puede ser utilizada, tanto para aplicaciones verticales como horizontales. Es muy flexible y resiste perfectamente a los pequeños movimientos de las superficies.

#### Principales aplicaciones

Apropiado para juntas entre maderas o entre madera y superficie de obra: marcos de ventanas con hormigón, ladrillo y repisas, uniones de rodapiés.

#### Ventajas

- Uso interior y exterior una vez seco.
- Flexible para rodapiés y marcos.
- Para juntas de hasta 25 mm.
- Puede ser utilizada tanto para aplicaciones verticales como horizontales.
- Protege del ennegrecimiento, ya que lleva fungicida.
- El tubo permite una aplicación controlada, sin usar pistola.
- Puede pintarse y barnizarse.
- En exterior, resiste a los rayos UV y a la intemperie.

#### Colores

Blanco, Natural, Roble, Sapelly, Cerezo, Nogal Oscuro.

#### Tamaños de envases

Tubo de 310 ml.

### 2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: 1.07 g/cm<sup>3</sup>

Colabilidad: < 2mm.

Temperatura mínima de uso: 5°C

Anchura máxima de la junta: 25 mm.

Secado: 24 horas.

### 3. MODO DE EMPLEO

#### Preparación de la superficie

La superficie estará limpia, seca y sin moho ni partículas sueltas. Eliminar residuos de sellantes anteriores.

#### Aplicación

Amasar muy bien el tubo. Cortar la abertura del tubo. Cortar la boquilla al ancho deseado, siempre teniendo en cuenta el ancho máximo de 5 mm. Enroscar la boquilla.

Apretar para aplicar un cordón continuo de sellante. Para aprovechar bien el envase, se dobla y se enrolla. Alisar y dar forma con una espátula mojada, o con el dedo mojado. Cerrar muy bien el envase. Los útiles se limpian con agua.

Seca al tacto en aproximadamente 1 hora, y seca completamente en aproximadamente 24 horas. La zona sellada con Sella Juntas para Madera debe protegerse del agua y de las heladas hasta que seque.

Una vez seco, puede pintarse o barnizarse, aunque no se recomienda la utilización de tintes para madera ni lasures. Se recomienda hacer una pequeña prueba.

#### Limpieza de útiles

Con agua.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

Utilizar en producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos. No comer, beber ni fumar en las zonas de aplicación y secado. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón.

Mantener fuera del alcance de los niños. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se volverán a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical.

Mantener alejado de fuentes de calor. Evitar la incidencia directa de radiación solar.

### 5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Sella Juntas para Madera es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40  
www.xylazel.com

