



PASTA de RELLENO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Pasta monocomponente en base disolvente, para rellenar grietas y agujeros en madera. En ocho colores madera, para ajustar la reparación al tono de la superficie.

Campos de aplicación

En elementos de madera de todo tipo: muebles, barandas, paneles, escaleras, marcos de puertas y ventanas... Para uso interior, e incluso - si se protege de la intemperie con dos manos de barniz - para uso exterior.

Ventajas

- Secado muy rápido. Las capas finas secan en apenas unos minutos.
- No se agrieta, ni se retrae.

Colores

Pino, natural, haya, castaño, nogal, roble, caoba, sapelly.

Tamaños de envases

Tubo de aluminio de 125 g, en estuche individual de cartón, dotado de colgador.

2. DATOS TÉCNICOS

Estado físico:

Líquido viscoso

Viscosidad:

10.000 - 13.000 poises

Solubilidad en agua:

Parcialmente miscible

Densidad del vapor:

Superior a la densidad del aire

Punto de inflamación:

0 - 21°C

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de las superficies

La madera debe estar limpia, seca y sana. Es necesario eliminar restos de suciedad, grasa o partículas mal adheridas.

Modo de empleo

Rellenar el agujero o grieta con una espátula, dejando un ligero exceso. Si la reparación es grande, conviene hacerla en varias capas, dejando secar cada capa antes de aplicar la siguiente.

Puede pintarse, lijarse y barnizarse una vez seco. En exterior, es necesario barnizar.

Cerrar bien el tubo, sin dejar aire en el interior. No debe utilizarse sobre maderas con un contenido en humedad superior a 10%, como tampoco en ambientes con más de 80% de humedad relativa, ni a temperaturas inferiores 6°C.

4. CALIDAD Y GARANTÍA DE CALIDAD.

EFICACIA

Este producto ha sido desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

5. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Las superficies tratadas no deben estar en contacto con agua potable ni alimentos, ni son adecuadas para una inmersión permanente.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genis 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

