

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Protector curativo y preventivo de la madera contra carcomas.

Base disolvente incolora y de bajo olor.

Calidad

xylazel Carcomas es un producto de xylazel. En España la eficacia y la seguridad del producto, de acuerdo con la legislación vigente, está controlada por el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Sanidad.

Registro en la DGSP nº:

05-80-04027 líquido

05-80-04028 espray

Garantía de calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto **xylazel** Carcomas, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Principios activos

Permetrina 0,22%

Disolvente csp 100%

Eficacia

xylazel Carcomas protege eficazmente de forma preventiva y curativa a la madera contra los insectos xilófagos (carcomas).

Características

- **xylazel** Carcomas es un producto incoloro que da una eficaz protección a la madera, sin modificar su color natural, ya que como impregnación de fondo penetra en la misma, garantizando su eficacia.

- Muy fácil de aplicar.
- Rápida absorción del producto por la madera.
- No forma capa.
- Una vez seco no huele.

Campos de aplicación

Indispensable para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas. Estructuras de madera, vigas, pilares, cerchas, marcos, puertas, ventanas, persianas, revestimientos, muebles, frisos, molduras, rodapié, casas y todo tipo de elementos de madera.

Tonos de color

Incoloro, transparente.

Tamaños de envases

750 ml., 5 y 25 litros. Spray de 200 y 400 ml. con aplicador especial.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C 0,794 g/cm³ aprox.

Viscosidad Muy fluido

Secado

El secado de la superficie en condiciones normales es de 12 horas. Repintado: 24 horas aprox.

Recomendamos, cuando se estime necesario un prueba antes de proceder a la aplicación definitiva.

Comportamiento a la corrosión

No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.

Una vez seco, la madera puede estar en contacto con los plásticos y materiales bituminosos

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices, y lijarse. Se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con disolvente ni con otros productos. Aplicar la dosis recomendada en una o más manos, impregnando abundantemente la madera. En los orificios formados por las carcomas debe aplicarse el producto por inyección hasta rebosar. No aplicar a brocha sobre superficies barnizadas o pintadas.

Sobre **xylazel** carcomas se pueden aplicar barnices y pinturas **xylazel**.

Dosis

- Como imprimación preventiva contra carcomas: 200 mL/m² en dos o más manos.
- Como imprimación curativa contra carcomas: 300 mL/m² en dos o más manos.
- En spray y con aplicación directa sobre los orificios que produce la carcoma en la madera, presionar varias veces la válvula hasta llenarlos y limpiar el exceso de producto que pudiera producirse.

Modo de empleo

xylazel Carcomas líquido se puede aplicar a brocha, pincel, baño e inyección por taladros que se realizan en la madera.

En spray se puede aplicar por pulverizado o con el inyector que dispone el spray, directamente en los orificios realizados por la carcoma.

Sistemas de aplicación

- Pincelado
- Inmersión
- Pulverización
- Inyección.

Maderas nuevas: Por pincelado o baño. La imprimación con **xylazel** Carcomas se debe aplicar antes de la colocación de la madera en la obra. Como en todos los casos, la madera debe estar limpia, seca y lijada.

En maderas barnizadas y pintadas anteriormente: Después de la total eliminación de las capas viejas de pintura, todas las superficies deben ser impregnadas debidamente con **xylazel** Carcomas.

Tratamientos posteriores

Se pueden aplicar sobre madera protegida con **xylazel** Carcomas, la mayoría de los barnices y pinturas y lacas, transparentes o pigmentadas, de **xylazel**.

En caso de dudas, recomendamos efectuar pruebas.

Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Cuando se aplica por inmersión, debe taparse el recipiente, tina o bañera. Después de su utilización, el líquido debe ser retirado y colocado de nuevo en el envase original.

Solamente deben ser utilizados recipientes de acero o hierro sin oxidar, recubiertos de una laca protectora.

Las colmenas y las saunas no deben ser impregnadas con **xylazel** Carcomas.

Propiedades y características de la madera tratada

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

La madera queda protegida eficazmente contra los hongos y carcomas.

Limpieza y útiles de aplicación

Diluyente **xylazel** o White Spirit.

Pincelado, inmersión, pulverización e inyección.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los insectos xilófagos (carcomas)

Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte según el R.D. 255/2003.

Almacenamiento y manipulación

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

