



TOTAL

## TRATAMIENTO PROTECTOR de la MADERA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Protector incoloro de la madera en disolvente orgánico con acción preventiva y curativa frente a insectos xilófagos y hongos de pudrición y azulado.

Especialmente formulado para el tratamiento contra termitas.

#### Calidad

Xylazel Total es un producto de Xylazel.

#### Garantía de calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

#### Principios activos

Diclofluanida:

0,54% p/p equiv. a 0,443 g./100mL

Propiconazol:

0,60% p/p equiv. a 0,492 g./100mL

Cipermetrina:

0,15% p/p equiv. a 0,123 g./100mL

#### Eficacia

Xylazel Total protege eficazmente de forma preventiva a la madera contra hongos de pudrición, contra los insectos xilófagos (carcomas y termitas). Actúa como un protector curativo de la madera.

#### Características

- Xylazel Total da una eficaz protección a la madera, sin modificar su color natural, ya que como impregnación de fondo penetra en la misma, garantizando su eficacia.
- Muy fácil de aplicar.
- Rápida absorción del producto por la madera.
- Mejora la adherencia y la duración de las capas posteriores de productos de acabado, protegiendo a la madera durante mucho tiempo.

#### Campos de aplicación

En todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas. Estructuras de madera, vigas, pilares, cerchas, marcos, puertas, ventanas, persianas, pérgolas, vallas, cercados, revestimientos, muebles de madera, frisos, molduras, rodapié, casas y todo tipo de elementos de madera que no tengan mas de un 20% de humedad.

#### Tonos de color

Incoloro transparente.

#### Tamaños de envases

750 mL, 5 y 25 L.

### 2. DATOS TECNICOS

Densidad a 20°C 0,82 ± 0,01 g/cm<sup>3</sup>

Punto de inflamación >55°C

#### Secado

El secado de la superficie en condiciones normales es de 12 horas. Repintado: 24 horas aprox.

En maderas duras que absorben con dificultad el producto y con un alto grado de humedad ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor. También en maderas tropicales, como el iroko (teca africana), el secado puede retardarse. Recomendamos, cuando se estime necesario, efectuar una prueba antes de proceder a la aplicación definitiva

#### Comportamiento a la corrosión

No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.

Una vez seco puede estar en contacto con los plásticos y materiales bituminosos.

### 3. MODO DE EMPLEO

#### Preparación

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices, y lijar. Se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con disolventes, ni con otros productos. Aplicar la dosis recomendada en una o más manos, con brocha, baño, pulverización o inyección.

#### Dosis

FONDOS INCOLOROS	xylazel TOTAL
Preventivo contra insectos Carcomas y polillas	200 mL/m <sup>2</sup>
Preventivo contra Hongos de Pudrición y Azulado	200 mL/m <sup>2</sup>
Curativo contra insectos xilófagos carcomas y polillas	300 mL/m <sup>2</sup>
Preventivo/curativo contra termitas	200 mL/m <sup>2</sup>

#### Sistemas de aplicación

**Maderas nuevas:** Por pincelado, pulverización o baño. La imprimación con Xylazel Total se debe aplicar antes de la colocación de la madera en la obra. Como en todos los casos, la madera debe estar limpia, seca y lijada.

**En maderas barnizadas y pintadas anteriormente:** Después de la total eliminación de las capas viejas de pintura o barniz, todas las superficies deben ser impregnadas debidamente con Xylazel Total.

#### Tratamientos posteriores

Se pueden aplicar sobre madera protegida con Xylazel Total, la mayoría de los barnices y pinturas, transparentes o pigmentadas.

Se aconseja dar las capas de acabado entre las 24 horas y los 30 días. No obstante, la demora en la aplicación no influye en el efecto protector de Xylazel Total.

En caso de dudas, recomendamos efectuar pruebas.

Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Cuando se aplica por inmersión, debe taparse el recipiente, tina o bañera. Después de su utilización, el líquido debe ser retirado y colocado de nuevo en el envase original.

Solamente deben ser utilizados recipientes de acero o hierro sin oxidar, recubiertos de una laca protectora.

No rociar las plantas.

Las colmenas no deben ser impregnadas con Xylazel Total.

#### Propiedades y características de la madera tratada

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

La madera queda eficazmente protegida contra hongos de pudrición e insectos xilófagos.

#### Limpieza y útiles de aplicación

Diluyente xylazel S.G. o White Spirit .

Brocha, inmersión, pulverización o inyección.

#### 4. INDICACIONES ESPECIALES

##### Información técnica de seguridad

Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los hongos de pudrición e insectos xylófagos (carcomas y termitas).

Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte según el R.D. 255/2003.

##### Almacenamiento y manipulación

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C ni superiores a 30°C.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

#### 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



+34 986 343424  
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40  
www.xylazel.com

