



# Imprimación maderas exóticas

Tratamiento Protector de la Madera

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Clase de producto

Imprimación en base acuosa. Para el sellado de maderas con sustancias que inhiben el secado de productos alquídicos. Evitando además la afloración de taninos a la superficie de la madera. Es muy indicada para maderas tropicales y exóticas, como teca, elondo, cedro, iroko y frondosas como el castaño.

Estas maderas tienen un fuerte contenido en resinas y taninos, que afloran a la superficie y crean problemas de secado, adherencia y aspecto. El sellado con Xylazel Imprimación Maderas Exóticas impide la salida de dichas sustancias.

### Características

- Sella perfectamente la madera e impide la salida de las resinas y taninos del interior de la madera tropical.
- La madera queda preparada para tratar con lasures, protectores y pinturas. Mejora el secado, la adherencia y el aspecto final.
- Buena penetración y humectación.
- Protege la madera de la radiación solar.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Muy bajo olor en la aplicación, no huele una vez seco.
- Base agua.

### Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### Campos de Aplicación

Imprimación previa a la aplicación de productos de acabado sobre todo tipo de objetos de madera, especialmente maderas exóticas y tropicales como cedro, elondo, iroko...etc. Sellado de maderas con taninos y otras sustancias que inhiben el secado de resinas alquídicas.

### Color y aspecto

El producto está ligeramente pigmentado en color teca para proteger de la radiación solar.

### Tamaños de envases

750 mL

## 2. DATOS TÉCNICOS

### Densidad a 20°C

1.03 ± 0.02 g/mL

### Secado

Secado al tacto más de dos horas.

Repintado: 6 horas.

## 3. MODO DE EMPLEO

### Preparación

Agitar el producto suavemente hasta su homogeneización evitando la formación de espuma.

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Limpiar las superficies de polvo, grasa y sustancias contaminantes.

Aplicar el producto sin diluir.

### Rendimiento

Entre 17 y 22 m<sup>2</sup>/L

### Modo de empleo

El producto puede ser aplicado a brocha, rodillo, pistola y por inmersión

### Limpieza de útiles

Agua y jabón.

## 4. INDICACIONES ESPECIALES

### Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

## 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

