



FONDO RÁPIDO

Tratamiento Protector de la Madera

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Imprimación incolora en base agua para madera, que ofrece protección preventiva contra insectos xilófagos (carcoma), hongos de pudrición y los efectos de la lluvia y de la humedad. Es una base excelente para pinturas, barnices o protectores de acabado.

Características

- Protección preventiva contra hongos de la pudrición, carcoma y polilla, así como contra los efectos de la lluvia y de la humedad.
- El secado es extremadamente rápido, lo que permite terminar la obra en el mismo día.
- Se aplica antes de los productos de acabado (lasures protectores, pinturas o barnices). La madera queda preparada para tratar. Mejora el secado, la adherencia y el aspecto final.
- Regula la humedad de la madera y sus movimientos naturales. Previene la hinchazón y la merma de la madera.
- La madera tratada es hidrófuga, repelente al agua.
- Buena penetración y humectación.
- Muy bajo olor en la aplicación, no huele una vez seco.
- Base agua, sin disolventes.
- Para clases de riesgo 1, 2 y 3, según norma EN 335.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Campos de aplicación

Carpintería exterior e interior.

Color y aspecto

Incoloro. No altera el aspecto de la madera.

Tamaño de envases

750 mL

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C

1,00 g/cm³ ± 0.02

Viscosidad

Muy fluido.

Secado

Seco al tacto: 1 hora aproximadamente.

Repintado: 3 horas.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

La madera debe estar limpia, seca y lijada, sin polvo, grasa ni sustancias contaminantes. Deben eliminarse pinturas y barnices.

Dosis recomendadas

200 mL/m² en una o más manos.

Aplicación

El producto está listo para aplicar y no se debe diluir. Puede aplicarse a brocha, pistola o por baño. Aplicar las dosis recomendadas, en una o más manos.

Limpieza de útiles

Con agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genis 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

