



Autoclave DVIL

PROTECTOR Y ESTABILIZADOR DE LA MADERA PARA LA UTILIZACIÓN EN AUTOCLAVE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Producto protector de la madera a base de resinas sintéticas, para la utilización por el sistema de impregnación en autoclave.

Garantía de calidad

Xylazel, S.A. garantiza la calidad del producto XYLAZEL AUTOCLAVE DVIL, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Características

XYLAZEL AUTOCLAVE DVIL proporciona a la madera una eficaz protección contra los agentes biológicos que la destruyen (insectos y hongos), a la vez que mejora su estabilidad dimensional.

Campos de aplicación

En toda clase de maderas empleadas en construcción, en interiores y exteriores.

Tonos de color

Incoloro.

Tamaños de envases

200 litros y 1000 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: 0,827 - 0,837 g/cm³.

Viscosidad a 20°C: Líquido fluido.

Punto de inflamación: 55°C

3. MODO DE EMPLEO

Dosis

30 Kg. aproximadamente de XYLAZEL AUTOCLAVE DVIL por m³ de madera.

Secado

Después de finalizado el trabajo de impregnación seca en la superficie en pocas horas, según el tipo de madera. Para pintar o barnizar esperar al menos una semana.

Modo de empleo

Por el procedimiento a presión en autoclave. Sistema de doble vacío, y métodos: Bethell, Rüpring y Lowry.

Sistemas de aplicación

XYLAZEL AUTOCLAVE DVIL se presenta listo para su empleo, no debe diluirse con otros disolventes.

Solo utilizar en maderas secas con menos de 25% de humedad. Una vez seco no aumenta la inflamabilidad de la madera.

No ataca al metal ni al cristal.

Después de seco puede ponerse en contacto directo con materiales de resinas artificiales y materiales de construcción bituminosos.

Los productos alimenticios y vegetales no envasados no deben ponerse en contacto directo con la madera tratada.

Tratamientos posteriores

Después de estar totalmente seca la madera, pueden emplearse casi todos los tipos de cola de las utilizadas en carpintería de madera. Si con la cola no se dispone de experiencia previa recomendamos realizar una prueba.

Propiedades y características de la madera tratada

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

La madera queda protegida eficazmente contra los hongos, carcomas y humedad.

Limpieza de útiles y maquinaria.

Utilizar DISOLVENTE XYLAZEL White Spirit o similar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los hongos del azulado e insectos xilófagos (carcomas).

Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte según el R.D. 255/03.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



(34) 986 343424
(34) 93 2412424

servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

